
FFUBA F320K STD電源避雷器雷擊電源避雷器

特點

採用具有強大突波吸收能力320KA，適用於建物入口處的突波防護，內含過溫，過電流保護及Active Tracking Network(ATN)功能，面板上有衰減率LED'S指示，最快的反應速度及強大雷電吸收能力，可用於建築物入口處電氣箱，自動化廠房，大型電腦機房，廣播電臺，加油站...等等的場所。



規格

F320K-XXXX-STD

產品訂購資訊

代碼	規　格		代碼	規　格	
120S	120VAC	1Ph.2W+Gnd.Wye	220Y	220/380VAC	3Ph.4W+Gnd.Wye
120T	120/240VAC	1Ph.3W+Gnd.Wye	220D	220VAC	3Ph.3W+Gnd.Delta
120Y	120/208VAC	3Ph.4W+Gnd.Wye	380D	380VAC	3Ph.3W+Gnd.Delta
220S	220VAC	1Ph.2W+Gnd.Wye	380S	380VAC	1Ph.2W+Gnd.Wye

規格品種		F320K STD電源保護器
測試標準		IEC 61643-1：1998 IEEE C62. 41-1991 Cat.C
最大連接交流工作電壓	Uc	115%額定交流電壓
額定電流量(8/20μS)	In	160KA
最大放電電流容量(8/20μS)	Imax	320KA
反應速度		<1nS
保護模式		L-N, L-L, L-G, N-G
每相平均壽命(8/20μS)		一萬次 12KA
避雷元件種類		40mm雙片式壓敏電阻MOV
工作溫度範圍		-40C TO 70C
外殼材質		全金屬外殼設計
外殼防護等級		IP54
工作內容指示		每相4顆LED'S衰減率指示
外觀尺寸		270 x 200 x 88mm
配　線		#10 AWG電纜線
重　量		Kg
認證種類		CE