Honeywell | THE POWER OF **CONNECTED**

GasAlertMax XT II

四用氣體偵測器

幫浦式偵測器最多可同時檢測四種有害氣體

GasAlertMax XT II 靈巧、簡便、經濟實惠且合規。讓工作人員倍感安全、將事故風險降到最低，進而全面提升工作效率。持續經營和工作效率的提高可有效節省開支。SmartSample 幫浦簡化操作

GasAlertMax XT II 能可靠監測多達四種危害氣體，同時將直覺的單按鈕介面與堅固耐用的電動幫浦結合，可進行智能、遠端採樣，非常適用於有限空間。GasAlertMax XT II 與 MicroDock II 自動測試和校正系統完全相容。

性能優勢

- 一鍵式操作，有效節省成本並減少產品教育訓練支出
- 採用SmartSample幫浦技術，採樣結果更準確
- 小巧舒適，可在惡劣的野外條件下使用

儀器規格及配置

尺寸	5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 釐米	
重量	11.5 盎司/ 328 克	
溫度	-4 至 122°F / -20 至 50°C	
濕度	10% 至 -100% 相對濕度（非冷凝）	
警報	視覺、振動、聲音 (95dB) 低限、高限、STEL、TWA、OL(超限)、電量不足、幫浦	
測試	視聽警報在偵測器啟動時同時啟動, 視聽警報在Sensor故障時、電池電量不足時、幫浦和電路故障時(不間斷) 發出警報	
電池壽命	在 32°F / 0°C 下，13 小時 在 -4°F / -20°C 下，8 小時 6 小時即可充滿電	
幫浦	最多從 75 英尺/ 23 公尺處提取樣本	
使用者設定	置信蜂鳴音	過期時強制校正
	保險(Sensor)鎖	Sensor配置
	鎖定警報	偵測器標識
	安全顯示模式	低限警報確認
	校正紅外線鎖	語言選項(五種)
	選擇位置	自訂啟動消息
	強制黏連測試	提示間隔
	過期時強制功能測試	資料記錄間隔
等級入侵性保護	**EMI/RFI**：符合 EMC 規範 2004/108/ECIP66/67	
認證與許可	Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D **IECEx:** Ga Ex ia IIC T4 **EC:** Br Ex ia IIC T4 **ATEX:** II 1 G Ga Ex ia IIC T4	
保固期	兩年保固，包含所有Sensor	

Sensor參數

氣體	測量範圍	準確度
硫化氫 (H_2S)	0-200 ppm	1 ppm
一氧化碳(CO)	0-1000 ppm	1 ppm
氧氣 (O_2)	0-30.0%	0.1%
可燃氣體(%LEL)	0-100% LEL	1%
	0-5.0% v/v	0.1%

使用者可調節所有Sensor的警報設定值。儀器啟動過程中，設定值將自動顯示。

可選配件

- 與 MicroDock II相容 / 皮套 / 多組座式充電器 / 防震外罩
- 有關配件的完整清單，請與Honeywell聯絡