OPTEX PT- 80 [-30~600°C] 可電腦連線溫度計

溫度計

特點

- 數據記憶功能，USB連線
- 上下限警告設定
- 同軸雷射照準 ，顯示最高 / 最低值



規格

型號	PT-S80	PT-U80 (USB 輸出)
測定溫度範圍	-30 ~ 600 ℃	
測定區域範圍	□ 30mm / 1000mm (D : S=33 : 1)	
光學系	SILICON 鏡頭	
檢出素子	THERMOPILE	
測定波長	8~14μm	
應答時間	0.5sec/90%	
測定精度	-30.0~0 : ±3℃ / 0.1~200 : ±2℃ / 201~600℃ : ±1%	
再現性	讀取值±1℃.	
表示分解能	-30.0~199.9 : 0.1℃. / 200~600℃ : 1℃	
照準	同軸雷射照準	
HOLD 時間	15 秒	
連續測定切換	-	ON / OFF 切換
USB 出力	-	O
數據記意	1 點儲存	35 點儲存
背景燈光	光度自動感應 EL 背景光	
上下限溫度警告	警告 LED ，蜂鳴器，ON/OFF 切換	
放射率(ε)補正	0.95 / 0.85 / 0.70 切換	ε 可變 (0.3~1.20 / 0.01step)
表示功能	NOR / MAX / MIN	
電源	單三乾電池 x 2 只	
電池壽命	連續 15 小時(最大負載時)	
使用周圍溫度	0 ~ 50℃	
使用周圍濕度	35 ~ 85%RH	
保存溫度/濕度	-10~60℃ / 35~85%RH	
材 質	ABS / TEEE	
尺 寸	H x W x D = 182 x 56 x 38 mm	
質 量	約 250g (含電池)	