FFUBA RJ-45 信號線避雷器

特點

專為保護網路卡(Lan Card)，網路交換器(Hub)，寬頻分享器(Broadband Cable)及具有網路通訊功能的事務機器(如網路列表機，UPS網路監管，網路攝影機‥等等)，能提供吸收網路線上(Network Cable)各種閃電，突波所引起的高壓電，確保在連續的雷擊中，仍能保持最佳網路通訊狀態，避免通訊中斷所造成重大損失。

規格

規格品種		NETWORK Cat.6 信號避雷器
測試標準		IEEE C62.41-1991 Cat.B
額定電流量(8/20 μS)	In	5KA
最大放電電流容量(8/20 μS)	Imax	20KA
反應速度		< 1nS
保護模式		L1-L2, L1-G, L2-G
避雷元件種類		8mm Gas Tube 避雷管及 TVSS 半導體避雷器
突波耐電壓		20KV
啟始放電電壓		7.5V
串列阻抗		1.5Ω
工作頻寬		1GHz.Cat.6
工作溫度範圍		-40C TO 80C
外殼防護等級		IP20
外觀尺寸		W x L x H：88 X 65 X 23 mm
配線方式		串聯方式，RJ-45 接頭
外殼材質		全金屬外殼設計