FFUBA RJ-45 信號線避雷器

特點

專為保護網路卡(Lan Card)，網路交換器(Hub)，寬頻分享器(Broadband Cable)及具有網路通訊功能的事務機器(如網路列表機，UPS 網路監管，網路攝影機．．等等)，能提供吸收網路線上(NetworkCable) 各種閃電，突波所引起的高壓電，確保在連續的雷擊中，仍能保持最佳的網路通訊狀態，避免通訊中斷所造成重大損失．



規格

規格品種		網路保護器
測試標準		IEEE C62.41-1991 Cat.B
額定電流量(8/20 μS)	In	5kA
最大放電電流容量(8/20 μS)	Imax	20kA
最大連續工作電壓		5V
反應速度		<1ns
保護模式		L1-L2,L1-G,L2-G
避雷元件種類		8mm Gas Tube 避雷管及TVSS半導體避雷器
突破耐電壓		20kV
啟始放電電壓		7.5V
串列阻抗		1.5Ω
工作頻寬		1GHz,Cat.6
工作溫度範圍		-40C to 80C
外殼防護等級		IP20
外觀尺寸		W X L X H : 93 X 25 X 25mm
配線方式		串聯方式,RJ-45接頭
外殼材質		全金屬外殼設計
認證種類		CE