昂鼎電壓電流數顯RPH1480D系列　　電源供應器

特點

- 輸出電壓、電流、溫度數字顯示
- 智能檢測輸出不良，繼電器及LCD閃爍報警
- 螺絲/導軌兩用安裝
- 節省安裝工時
- 全範圍輸入帶PFC功能
- 內建輸出穩定度監控電表



規格

480 Watts

機　型	輸出電壓 可調 ±%	負載(電流) 1			紋波&噪聲 4	線 調整率 2	負載 調整率 3	效率 5	過電壓
		最小	額定	最大					
RPH1480D-24CED	V : +24V ±10%	0A	20A	20A	240mV	±1%	±1%	94% Ref.	31.4~34.7V
RPH1480D-36CED	V : +36V ±10%	0A	13.3A	13.3A	360mV	±1%	±1%	94% Ref.	47.8~53.2V
RPH1480D-48CED	V : +48V ±10%	0A	10A	10A	480mV	±1%	±1%	94% Ref.	64.6~71.4V

一般性規格

輸入

輸入範圍：　90~264VAC
　　120~380VDC
輸入頻率：　47~63Hz
突波電流(25° C)：20A/110VAC
　　40A/220VAC
功率因數：　95% Min.

輸出

保持時間：16mS

短路保護：輸入重啟恢復

過負載保護：短路保護

CE標準	安規標準	工作環境
EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN 61000-4-8, EN61000-4-11),A級重工業標準 LVD: EN 62368-1:2014	c UL us E225775　UL 508 認證 CE　CE 認證	工作溫度範圍：-15~60° C, 周圍溫度 工作濕度範圍：20~90% RH, 無結露 儲存溫度範圍：-20~85° C, 周圍溫度 振動測試：2G, 10~500Hz, 3 axes