Honeywell | THE POWER OF **CONNECTED**

SF340 Series

一氧化碳偵測器

帶備用電池及繼電器控制輸出的固定接線式一氧化碳報警器系列

SF340系列是可靠的固定接線一氧化碳警報器，帶備用電池，專門為所有家用和小型商業環境設計。

性能優勢

- SF340系列一氧化碳警報器的每一款產品都採用了先進的ECO-Sure電化學Sensor技術， 主機保固期10年，Sensor模組保固期為5年。
- SF340系列的每一款產品都配備了長達5年使用壽命的備用電池，即使在斷電情況下，也可以為設備提供持久的保護。這也使得該產品可以在最終安裝前就可以正常使用。
- 該系列產品可以在不同的電壓選項下進行操作，即230V交流電或12/24V直流電。
- SF340系列產品專門設計用於永久的安全安裝，是地方政府、住房協會和任何其他負責 住戶安全和家園維護的組織或機構的理想選擇。
- SF340系列警報器集成了獨特的模組更換系統；不需要重新佈線，不需要更換主機，因此也就不會產生相應的費用，只需要更換插夾式模組，每5年一次，簡單易行。因此，該系列產品的持有成本低，維護工作量少。鎖緊螺釘可以確保只有經過授權的工作人員才能拆解該系列產品。
- 該系列產品有繼電器輸出和互連輸出選項。這樣控制台、切斷閥、遠端警報器，以及多個 警報器都可以串聯在一起。
- SF340系列的產品配有內部診斷設備，可以進行持續的自我檢測。如果檢測到Sensor、電池或電路發生任何故障，該系列產品將在60秒內自動發出警告信號。

儀器規格及配置

偵測原理	電化學
工作電壓	230V交流電 或 12/24V直流電
備用電池	9V直流電pp3
功率消耗	<2.5W
主機使用壽命	不需要更換(10年)
Sensor組件壽命	5年
Sensor組件	雙蜂鳴器每分鐘蜂鳴
報警提示	蜂鳴或閃紅燈
蜂鳴器輸出	3米內85分貝(dB)
工作溫度	-5^{0}C至+40^{0}C
報警級別(BS7860:1996)	10到30分鐘為150ppm，6分鐘內為350ppm
重量	約575克
尺寸	170×110×65毫米
試驗設備	是
安裝繼電器的產品	SF340F 和 SF340J
可用型號	SF340E-230V交流電 SF340F-230V交流電+繼電器+互連 SF340J-12/24V直流電+繼電器+互連