儀器規格及配置

可靠性				
儀器規格及配置	電化學Ecosure (XC70) Ecosure X® (XC100, XC100D)			
協力廠商認證	EN50291-1:2010家用 EN50291-2:2010娛樂場所用			
其它合規性	《關於限制電子電器設備中使用某些有害物質的指令》(RoHS) 《化學品的註冊、評估、授權和限制》(REACH)			
自檢	每60分鐘			
使用壽命和保固	XC70:7年 XC100、XC100D:10年			
運作環境				
溫度	-10°C至+45°C			
濕度	相對濕度25-95% (無凝結)，同時適用於普通浴室環境			
防護等級	IP44			
電氣與網路				
電源	長壽命鋰電池、3V、內建密封			
無線	可選配外掛程式模組XW100			
使用者介面				
目視指示燈	電源：綠色LED 報警：XC70紅色LED XC100、XC100D：大字體 故障：黃色LED 通風：藍色LED			
聲音	大於90分貝 (1公尺處)			
按鈕	在低音量下自檢 警報靜音 故障靜音 (24小時)			
警報級別				
	PPM	高位警報	預警	低位元監控模式
	≥ 10	-	-	立即
	≥ 43	~75分鐘	~19分鐘	
	≥ 100	~25分鐘	~6分鐘	
	≥ 300	~90分鐘	~23分鐘	
產品				
尺寸	100×72×36mm			
重量	135 g			
包裝				
型號	帶歐式孔的紙箱			
尺寸	107×78×50mm			
隨機配件	一氧化碳警報器；安裝套件：釘子；說明書			