FFUBA 简易式压力开关 压力开关

特点


- FFUBA简易式压力开关，体积小，可直接插于06的快速接头而不占空间，有NO及NC两种规格可以选用!





规格

规格表	KP101	KP102
使用 压力范围	- 0.1 ~ 1.0 MPa	
设定压力范围	- 0.1 ~ 0.4 MPa	
适用气体	空 气，非腐蚀性，不可燃性	
使用电压 范围	12 to 24VDC ±10%, 涟波峰值 10% 以下	
最大开关电流	5~40mA	
泄漏电流	≦ 1mA	
内部电压降	≦ 5V	
开关輸出	現在压力 ≧ 设定压力:ON	現在 压力 ≦ 设定压力:ON
重复精度	≦ 1% F.S.	
应差	≦ 4% F.S.	
动作显示灯	ON:紅灯	
温度特性	±3% F.S.以下(0 ~ 50℃温度范围內)	
周边温度	0 ~ 60 ℃ (无水露及不结冰状况下)	
接管口径	<Ø6	
电线规格	外径 ø2.6, 2芯,耐油电线(0.18mm^2)，2M	
重量	约28g(包含2公尺的电线)	

尺寸








单位:mm

型号规格说明



101: 当压力高于设定压力值时，开关开启.
102: 当压力低于设定压力值时，开关开启.

电路接线图

