昂鼎電源供應器導軌式LP1025D系列25W　電源供應器

特點

- 螺絲/導軌兩用安裝
- 空載低功耗低於 0.3W
- 符合節能電源 80Plus 規範
- 符合2010節能電源 Erp 規範(5V除外)
- 自然散熱、無風扇、壽命長
- 100%燒機測試



c UL us LISTED　CE　2年保固

規格

20~25 Watts


機　型	輸出電壓 可調 ±%	負載(電流) 1			紋波&噪聲 4	線調整率 2	負載調整率 3	效率 5	過電壓
		最小	額定	最大					
LP1020D-05S	V: +5V±10%	0A	4A	4A	50mV	±1%	±1%	83% Ref.	7.13~7.88V
LP1025D-12S	V: +12V±10%	0A	2.1A	2.1A	120mV	±1%	±1%	86% Ref.	17.1~18.9V
LP1025D-24S	V: +24V±10%	0A	1A	1A	240mV	±1%	±1%	88% Ref.	31.4~34.7V

一般性規格

輸入		輸出	
輸入範圍	90~264VAC 127~380VDC	保持時間	13ms
輸入頻率	47~63Hz	短路保護	自動回復
突波電流(25°C)	20A/110VAC 40A/220VAC	過負載保護	過功率保護

EMC標準	安規標準	工作環境	
EN 55022 CLASS A EN 61000-3-3, EN 55024 (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11)	c UL us LISTED　UL508 認證 CE　CE 認證	工作溫度範圍 工作濕度範圍 儲存溫度範圍 振動測試	-15~50°C,周圍溫度 5~95% RH,無結露 -20~85°C,周圍溫度 2G,10~500Hz, 3 axes

規格



外殼編號：CS025D
單位：mm
尺寸大小：
102(H)x35(D)x45(W)mm
材質：塑膠
顏色：灰色

接線說明	
符號	說　明
N	AC交流輸入零線 (DC直流輸入時無極性)
L	AC交流輸入火線 (DC直流輸入時無極性)
⏚	FG 接地
−	DC 直流輸出地線
+	DC 直流輸出正電壓線
DC ON	藍色LED指示燈
V ADJ.	DC 直流輸出電壓調整