FFUBA M12母接头线 感测器连接线



订购资讯： M123 – R – PUR – 2M




接头系列	
M123	M12 3Pin 接头
M124	M12 4Pin 接头
M125	M12 5Pin 接头

电线材质	
PVC	ø 5 PVC 电线
PUR	ø 5 PUR 电线
WXXXX	其它规格电线(客制)

接头型式	
R	旋转母头，水平出线
RL	旋转母头，垂直出线


电线长度
□M:注明长度
长度:1/2/3/5/10M

规格


型　　号	M123R-□ M123RL-□		M124R-□ M124RL-□		M125R-□ M125RL-□	
母头脚位 / 规格说明						
脚位接线颜色	1:棕色　2:N/C(不使用) 3:藍色　4:黑色 5:N/C(不使用)		1:棕色　2:白色 3:藍色　4:黑色 5:N/C(不使用)		1:棕色　2:白色 3:藍色　4:黑色 5:灰色	
接点数量	3		4		5	
额点电压	250V AC/DC				60V AC/DC	
额点电流	4A					
端子材质	銅鍍金					
包覆端子材质	PU					
接头外观材质	PU					
接头外观颜色	黑色					
电线材质	PVC	PUR	PVC	PUR	PVC	PUR
电线颜色	黑色					
导体规格	22AWG					
回　　路	——					
指示灯颜色	——					
保护构造等级(IEC60529)	IP67					
使用温度范围	-20~80°C					

尺寸

M123R/M124R/M125R



M123RL/M124RL/M125RL



單位:mm