特点




- LAU-GA型传感器的秤量从0.6Kg到3Kg
- 可全铝合金结构，密封紧密，可适用于复杂的工业环境

规格

Type 型 号	LSU-GA-0.6	LSU-GA-1	LSU-GA-1.2	LSU-GA-1.5	LSU-GA-3
Maximum capacity 额定载荷	0.6kg	1kg	1.2kg	1.5kg	3kg
Material 弹性体材质	Aluminum				
Recommended excitation 推荐激励电压	10V				
Maximum Excitation 最大激励电压	15V				
Rated output (=R0) 输出灵敏度	1 ± 0.10 mV/V				
Zero balance 零点范围	± 0.05%R0				
Creep error (20 minutes) 蠕变(20 min)	± 0.05%R0				
Repeatability 重 复 性	± 0.02%R0				
Input resistance 输入阻抗	394 ± 3Ω				
Output resistance 输出阻抗	350 ± 3Ω				
Compensated temperature range 温度补偿范围	-10 ~ 40°C				
Operating temperature range 允许使用温度范围	-20 ~ 60°C				
Temperature effect on output 温度对输出灵敏度的影响	0.03%Load/10°C				
Temperature effect on zero 温度对零点输出的影响	0.03%R0/10°C				
Safe load limit 安全过载范围	150%of rat. cap.				
Ultimate load 极限过载范围	200%of rat. cap.				
Sealing 密 封	Potted				
Protection class 防护等级	IP 66				
Maximum platform size 最大秤盘尺寸	200 X 200 mm				

尺寸



接线图

