FFUBA 铝合金联轴器 SGH-C 联 轴 器

特点

- ●扭力大
- ●零背隙
- ●低惯性
- ●高刚性
- ●材质：铝合金
- ●适用于工作母机、伺服马达、高精密传动
- ●固定方式 :夹紧式



规格

型　号	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回转速 (Rpm/min)	惯　性 ($Kg·m^2$)	容许轴向位差 (mm)	容许偏角 (°)
SGH-40C	6	12	10000	$9.2x10^{-6}$	±0.02	1.0
SGH-45C	9	18	10000	$23.2x10^{-6}$	±0.02	1.0
SGH-50C	17	34	10000	$32.6x10^{-6}$	±0.02	1.0
SGH-57C	25	50	10000	$51.2x10^{-6}$	±0.02	1.0
SGH-65C	55	110	10000	$127.4x10^{-6}$	±0.02	1.0

尺寸

型　号	D	B	J	I	L	G	M	d1xd2 标准孔径公差(H7)		重　量(g)
								Min	Max	
SGH-40C	40	28	10.5	15	34.5	4.75	2-M4	8	16	63
SGH-45C	45	33	10.5	15	34.5	4.75	4-M4	10	18	88
SGH-50C	50	40	15	20	46.5	7	4-M5	12	20	120
SGH-57C	57	42	14	20	47	6	4-M5	10	22	175
SGH-65C	65	50	18	24	55	8	4-M6	15	25	200

订购型号 ：SGH- øD-C- ød1 - ød2



