

特點

- 扭力大
- 低慣性
- 材質：鋁合金
- 適用於工作母機、伺服馬達、高精密傳動
- 固定方式：夾緊式
- 零背隙
- 高剛性



規格

型號	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回轉速 (Rpm/min)	慣性 (Kg·m ²)	容許偏心 (mm)	容許軸向位差 (mm)	容許偏角 (°)
SGB-40C	6	12	10000	17x10 ⁻⁶	0.02	±0.25	1.0
SGB-45C	9	18	10000	23x10 ⁻⁶	0.02	±0.30	1.0
SGB-50C	17	34	10000	48x10 ⁻⁶	0.02	±0.30	1.0
SGB-57C	25	50	10000	76x10 ⁻⁶	0.02	±0.40	1.0
SGB-65C	55	110	10000	185x10 ⁻⁶	0.02	±0.40	1.0

尺寸

型號	D	B	I	F	L	M	d1xd2標準孔徑公差(H7)		重量(g)
							Min	Max	
SGB-40C	40	28	15	4.5	34.5	3-M4	8	16	88
SGB-45C	45	33	15	4.5	34.5	3-M4	8	18	100
SGB-50C	50	40	20	6.0	46	4-M5	10	20	188
SGB-57C	57	42	20	6.0	46	4-M5	12	25	205
SGB-65C	65	50	24	7.0	55	4-M6	12	28	368

訂購型號：SGB - ϕ DC - ϕ d1 × ϕ d2

