FFUBA 铝合金联轴器 SGB-C 联 轴 器

特点

- ●扭力大
- ●零背隙
- ● 低惯性
- ●高刚性
- ● 材质：铝合金
- ●适用于工作母机、伺服马达、高精密传动
- ●固定方式：夹紧式



规格

型　号	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回转速 (Rpm/min)	惯　性 ($Kg·m^2$)	容许偏心 (mm)	容许轴向位差 (mm)	容许偏角 (°)
SGB-40C	6	12	10000	$17x10^{-6}$	0.02	±0.25	1.0
SGB-45C	9	18	10000	$23x10^{-6}$	0.02	±0.30	1.0
SGB-50C	17	34	10000	$48x10^{-6}$	0.02	±0.30	1.0
SGB-57C	25	50	10000	$76x10^{-6}$	0.02	±0.40	1.0
SGB-65C	55	110	10000	$185x10^{-6}$	0.02	±0.40	1.0

尺寸

型　号	D	B	I	F	L	M	d1xd2 (H7)		重　量(g)
							Min	Max	
SGB-40C	40	28	15	4.5	34.5	3-M4	8	16	88
SGB-45C	45	33	15	4.5	34.5	3-M4	8	18	100
SGB-50C	50	40	20	6.0	46	4-M5	10	20	188
SGB-57C	57	42	20	6.0	46	4-M5	12	25	205
SGB-65C	65	50	24	7.0	55	4-M6	12	28	368

订购型号：SGB- øD-C-　ød1 - ød2

