





规格

外型图	型号品名	声音模式	形状	灯泡电压	尺寸图
	E1.B◍◬-▨ 16Ø 蜂鸣器(焊端) 声音10cm/80dB	◍ 1:間歇声 ◍ 2:连续声	◬ C:圆形 ◬ R:长方形 ◬ S:方方形	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	
	E4-16B◍▨R-B 16Ø闪光蜂鸣器 声音10cm/80dB	◍ 1:間歇声 ◍ 2:连续声	无形状选项	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	
	E4-16B◍▨K-B 16Ø 蜂鸣器 声音10cm/80dB	◍ 1:間歇声 ◍ 2:连续声	无形状选项	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	
	E4-22B◍▨R-B 22Ø 闪光蜂鸣器 声音10cm/80dB	◍ 1:間歇声 ◍ 2:连续声	无形状选项	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	
	E4-22B◍▨K-B 22Ø 蜂鸣器 声音10cm/80dB	◍ 1:間歇声 ◍ 2:连续声	无形状选项	▨ 1:AC.DC 6V ▨ 2:AC.DC 12V ▨ 3:AC.DC 24V ▨ 4:AC.DC 110V ▨ 5:AC.DC 220V	

ø25式蜂鸣器




CT-SFM-PS52□□	AC/DC	12V 24V 110V
	AC	220V 380V



ø30式蜂鸣器



CT-SFM-PS50□□	AC/DC	12V 24V 110V
	AC	220V 380V



消耗功率:电子DC:25ma 最大功率:1W(PEAK) 音量:60分貝以上 防护等级 IP40 耐压:1,000VAC 1分钟