

## 產品特點

- ◆ 配線簡易，免輔助電源
- ◆ 高速保險絲保護
- ◆ Maxset VR，依需求彈性調整
- ◆ RC突波吸收，內建RC緩衝迴路
- ◆ LED狀態指示，綠燈紅燈顯示不同狀態
- ◆ 高效散熱設計
- ◆ 彈性安裝，可依需求自由搭配



## 產品參數

| 型號        | PC2440                 | PC4840                 |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 輸入控制電流    | 4-20mA                 | 4-20mA                 |
| 輸入控制電壓    | 6-10VDC                | 6-10VDC                |
| 輸出額定電流    | 40A                    | 40A                    |
| 工作電壓      | 90-260VAC              | 330-480VAC             |
| 控制方式      | 相位控制 ( Phase Control ) | 相位控制 ( Phase Control ) |
| 耐突波電流     | 400A                   | 500A                   |
| 耐突波電壓     | 1200V                  | 1200V                  |
| OFF 狀態漏電流 | <8mA                   | <8mA                   |
| ON 狀態飽和電壓 | <1.85V                 |                        |
| 動作應答時間    | <10ms                  |                        |
| 保險絲型號(內含) | FWC32A10F              |                        |

## 一般規格

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 絕緣強度(輸入-輸出)   | >100MΩ             |
| 耐壓強度(輸入-輸出)   | 4000Vrms           |
| 耐壓強度(輸入,出-外殼) | 2500Vrms           |
| 耐雜訊           | 2KV(5KHZ)          |
| 工作環境          | -20-80' C;35-85%RH |
| 外殼材質          | PBT & PC           |

## 產品尺寸

本體:66L\*50W\*43H (mm)---淨重:110g

負載電流小於 20A : 本體+散熱片(小):  
75L\*50W\*93H (mm)---淨重:270g

負載電流大於 20A : 本體+散熱片(大):  
100L\*50W\*123H (mm)---淨重:385g