

FFUBA

铝合金联轴器 SGH-C

联轴器

特点

- 扭力大
 - 低惯性
 - 材质：铝合金
 - 适用于工作母机、伺服马达、高精度传动
 - 固定方式：夹紧式
- 零背隙
 - 高刚性



规格

型 号	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回转速 (Rpm/min)	惯 性 (Kg·m²)	容许轴向位差 (mm)	容许偏角 (°)
SGH-40C	6	12	10000	9.2x10 ⁻⁶	±0.02	1.0
SGH-45C	9	18	10000	23.2x10 ⁻⁶	±0.02	1.0
SGH-50C	17	34	10000	32.6x10 ⁻⁶	±0.02	1.0
SGH-57C	25	50	10000	51.2x10 ⁻⁶	±0.02	1.0
SGH-65C	55	110	10000	127.4x10 ⁻⁶	±0.02	1.0

尺寸

型 号	D	B	J	I	L	G	M	d1xd2 标准孔径公差(H7)		重 量(g)
								Min	Max	
SGH-40C	40	28	10.5	15	34.5	4.75	2-M4	8	16	63
SGH-45C	45	33	10.5	15	34.5	4.75	4-M4	10	18	88
SGH-50C	50	40	15	20	46.5	7	4-M5	12	20	120
SGH-57C	57	42	14	20	47	6	4-M5	10	22	175
SGH-65C	65	50	18	24	55	8	4-M6	15	25	200

订购型号：SGH-øD-C- ød1 - ød2

