

特點

- 扭力大
- 低慣性
- 材質：鋁合金
- 適用於工作母機、伺服馬達、高精度傳動
- 固定方式：夾緊式
- 零背隙
- 高剛性



規格

型 號	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回轉速 (Rpm/min)	慣 性 (Kg·m ²)	容許軸向位差 (mm)	容許偏角 (°)
SGH-40C	6	12	10000	9.2x10 ⁻⁶	±0.02	1.0
SGH-45C	9	18	10000	23.2x10 ⁻⁶	±0.02	1.0
SGH-50C	17	34	10000	32.6x10 ⁻⁶	±0.02	1.0
SGH-57C	25	50	10000	51.2x10 ⁻⁶	±0.02	1.0
SGH-65C	55	110	10000	127.4x10 ⁻⁶	±0.02	1.0

尺寸

型 號	D	B	J	I	L	G	M	d1xd2標準孔徑公差(H7)		重 量(g)
								Min	Max	
SGH-40C	40	28	10.5	15	34.5	4.75	2-M4	8	16	63
SGH-45C	45	33	10.5	15	34.5	4.75	4-M4	10	18	88
SGH-50C	50	40	15	20	46.5	7	4-M5	12	20	120
SGH-57C	57	42	14	20	47	6	4-M5	10	22	175
SGH-65C	65	50	18	24	55	8	4-M6	15	25	200

訂購型號：SGH - $\phi DC - \phi d1 \times \phi d2$

