

特點

- 扭力大
- 低慣性
- 材質：鋁合金
- 適用於工作母機、伺服馬達、高精度傳動
- 固定方式：夾緊式
- 零背隙
- 偏角誤差較佳



規格

型 號	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回轉速 (Rpm/min)	慣 性 (Kg·m ²)	容許偏心 (mm)	容許軸向位差 (mm)	容許偏角 (°)
SGM-40C	6	12	10000	20.5x10 ⁻⁶	0.2	±0.6	1.5
SGM-45C	9	18	10000	35.1x10 ⁻⁶	0.2	±0.6	1.5
SGM-50C	17	34	10000	73.3x10 ⁻⁶	0.2	±0.8	1.5
SGM-57C	25	50	10000	112.3x10 ⁻⁶	0.25	±0.8	1.5
SGM-65C	55	110	10000	286.1x10 ⁻⁶	0.3	±0.9	1.5

尺寸

型 號	D	B	J	F	G	I	L	M1	M2	d1xd2標準孔徑公差(H7)		重量(g)
										Min	Max	
SGM-40C	40	28	15	4.5	9	15	48	1-M4	2-M4	8	16	121
SGM-45C	45	33	15	4.5	9	15	48	2-M4	2-M4	8	18	130
SGM-50C	50	40	20	6	11	20	63	2-M5	2-M5	10	20	250
SGM-57C	57	42	20	6	11	20	63	2-M5	2-M5	12	25	270
SGM-65C	65	50	24	7	14	24	76	2-M6	2-M6	12	28	550

訂購型號：SGM - ϕDC - $\phi d1 \times \phi d2$

