

FFUBA

铝合金联轴器SMT-C

联轴器

特点

- 一体成型
- 零背隙
- 螺旋式沟槽，可挠性特性
- 材质：铝合金
- 最适合译码器
- 固定方式：夹紧式



规格

型 号	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回转速 (Rpm/min)	容许轴向位差 (mm)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)
SMT-16C	0.5	1.0	25000	±0.25	±0.25	5
SMT-19C	1.0	2.0	25000	±0.25	±0.25	5
SMT-20C	1.0	2.0	25000	±0.25	±0.25	5
SMT-25C	1.6	3.2	25000	±0.25	±0.25	5

尺寸

型 号	D	I	L	G	H	M	d1xd2 标准孔径公差(H7)		重 量(g)
							Min	Max	
SMT-16C	16	6.2	23	2.5	5.0	M2.5	4	6.35	10
SMT-19C	19	6.5	23	3.0	5.6	M3.0	4	8.0	13
SMT-20C	20	7.5	26	3.0	5.7	M3.0	6	8.0	13
SMT-25C	25	8	31	4.0	7.5	M3.0	6	12.0	31

订购型号：SMT- ϕ D-C- ϕ d1 - ϕ d2

