

特點

- 一體成型
- 零背隙
- 螺旋式溝槽，可撓性特性
- 材質：鋁合金
- 最適合譯碼器
- 固定方式：夾緊式



規格

型號	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回轉速 (Rpm/min)	容許軸向位差 (mm)	容許偏心 (mm)	容許偏角 (°)
SMT-16C	0.5	1.0	25000	±0.25	±0.25	5
SMT-19C	1.0	2.0	25000	±0.25	±0.25	5
SMT-20C	1.0	2.0	25000	±0.25	±0.25	5
SMT-25C	1.6	3.2	25000	±0.25	±0.25	5

尺寸

型號	D	I	L	G	H	M	d1xd2標準孔徑公差(H7)		重量(g)
							Min	Max	
SMT-16C	16	6.2	23	2.5	5.0	M2.5	4	6.35	10
SMT-19C	19	6.5	23	3.0	5.6	M3.0	4	8.0	13
SMT-20C	20	7.5	26	3.0	5.7	M3.0	6	8.0	13
SMT-25C	25	8	31	4.0	7.5	M3.0	6	12.0	31

訂購型號：SMT - ϕ DC - ϕ d1 $\times$ ϕ d2

