

特點

- 一體成型
- 零背隙
- 螺旋式溝槽，可撓性特性
- 材質：鋁合金
- 最適合譯碼器
- 固定方式：止付螺絲固定式



規格

型號	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回轉速 (Rpm/min)	慣性 (Kg·m ²)	容許偏心 (mm)	容許偏角 (°)
SMT-16	0.5	1.0	25000	±0.25	0.25	5
SMT-16S	0.5	1.0	25000	±0.25	0.25	5
SMT-19	1.0	2.0	25000	±0.25	0.25	5
SMT-19S	1.0	2.0	25000	±0.25	0.25	5
SMT-20	1.1	2.2	25000	±0.25	0.25	5
SMT-25	1.6	3.2	25000	±0.25	0.25	5
SMT-25S	1.6	3.2	25000	±0.25	0.25	5

尺寸

型號	D	I	L	G	M	d1xd2標準孔徑公差(H7)		重量(g)
						Min	Max	
SMT-16	16	7.6	23	3.5	M3	4	8	10
SMT-16S	16	4.3	16	2.5	M3	4	8	8
SMT-19	19	7	23	3	M3	5	8	13
SMT-19S	19	5	19	3	M3	5	8	11
SMT-20	20	8.6	26	3	M4	6	10	15
SMT-25	25	10.6	31	4	M4	6	12	31
SMT-25S	25	7.5	25	4	M4	6	12	29

訂購型號：SMT - ϕD - $\phi d1 \times \phi d2$

