

特點

- 高剛性
- 絕緣性佳
- 組合容易
- 材質：鋁合金
- 可吸收較大的偏心偏角
- 適用溫度環境：-20%℃~80℃
- 固定方式：夾緊式



規格

型 號	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回轉速 (Rpm/min)	慣 性 (Kg·m ²)	容許偏心 (mm)	容許偏角 (°)
SOT-16C	0.7	1.4	9500	5.8×10^{-7}	1.0	3
SOT-20C	1.2	2.4	7600	1.5×10^{-6}	1.5	3
SOT-25C	2.0	4.0	6100	4.4×10^{-6}	2.0	3
SOT-32C	4.5	9.0	4800	1.4×10^{-5}	2.5	3
SOT-40C	9.0	18.0	3800	4.1×10^{-5}	3.0	3
SOT-50C	18.0	36.0	3100	1.2×10^{-5}	3.5	3
SOT-63C	36.0	72.0	2400	3.7×10^{-4}	4.0	3

尺寸

型 號	D	I	L	G	H	M	d1xd2標準孔徑公差(H7)		重 量(g)
							Min	Max	
SOT-16C	16	13	29	3.0	5.0	M2.5	4	6.35	12
SOT-20C	20	15	33	3.0	6.5	M3	5	8.0	19
SOT-25C	25	18	39	3.8	9.0	M3	5	10.0	36
SOT-32C	32	20	45	4.5	11.0	M4	6	14.0	69
SOT-40C	40	22.5	50	7.0	13.0	M5	8	16.0	130
SOT-50C	50	26.5	58	8.0	16.0	M6	12	22.0	230
SOT-63C	63	32.5	71	10.0	21.0	M8	15	25.0	450

訂購型號：SOT - ϕ DC - ϕ d1 × ϕ d2

