

FFUBA

铝合金联轴器SOT

联轴器

特点

- 高刚性
- 绝缘性佳
- 组合容易
- 材质：铝合金
- 可吸收较大的偏心偏角
- 适用温度环境：-20%°C~80°C
- 固定方式：止付螺丝固定式



规格

型 号	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回转速 (Rpm/min)	惯 性 (Kg·m²)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)
SOT-16	0.7	1.4	9500	3.2x10 ⁻⁷	1.0	3
SOT-20	1.2	2.4	7600	1.0x10 ⁻⁶	1.5	3
SOT-25	2.0	4.0	6100	3.0x10 ⁻⁶	2.0	3
SOT-32	4.5	9.0	4800	9.5x10 ⁻⁶	2.5	3
SOT-40	9.0	18.0	3800	2.3x10 ⁻⁵	3.0	3
SOT-50	18.0	36.0	3100	6.7x10 ⁻⁵	3.5	3
SOT-63	36.0	72.0	2400	2.2x10 ⁻⁴	4.0	3

尺寸

型 号	D	I	L	G	M	d1xd2标准孔径公差(H7)		重 量(g)
						Min	Max	
SOT-16	16	7	18	3.5	M3	4	6.35	7
SOT-20	20	10	22	4.5	M4	5	8	14
SOT-25	25	12	28	5.5	M5	5	10	27
SOT-32	32	14	33	6.5	M6	8	14	50
SOT-40	40	15	35	7.0	M6	10	16	80
SOT-50	50	16.5	38	8.5	M8	14	20	150
SOT-63	63	20.5	47	10.5	M8	15	25	300

订购型号：SOT - ϕD - ϕd1 - ϕd2

