

特点

- 高扭力
- 高刚性
- 抗震佳
- 材质：铝合金
- 适合用于一般传动机构、惯性较大及切削机构
- 适用温度环境：-30%°C~80°C
- 固定方式：止付螺丝固定式



规格

型 号	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回转速 (Rpm/min)	惯 性 (Kg·m²)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	容许轴向位差 (mm)
SRJ-20-RD	5	10	23000	1.0×10^{-6}	0.10	1.0	±0.4
SRJ-30-RD	12.5	25	19000	5.8×10^{-6}	0.10	1.0	±0.5
SRJ-40-RD	17	34	14000	4.0×10^{-5}	0.10	1.0	±0.6
SRJ-40SRD	17	34	14000	3.9×10^{-5}	0.10	1.0	±0.6
SRJ-55-RD	60	120	10500	1.6×10^{-4}	0.10	1.0	±0.7
SRJ-65-RD	160	320	8500	3.8×10^{-4}	0.10	1.0	±0.75
SRJ-80-RD	400	900	7100	6.3×10^{-3}	0.10	1.0	±0.8

尺寸

型 号	D	I	L	E	F	G	M	d1xd2 标准孔径公差(H7)		重 量(g)
								Min	Max	
SRJ-20-RD	20	10	30	9	0.5	5	M3	5	9.525	18
SRJ-30-RD	30	11	35	11	0.5	5.5	M4	6	14	50
SRJ-40-RD	40	25	66	14	1.0	12.5	M5	8	19	190
SRJ-40S-RD	40	14	44	14	1.0	7.0	M5	8	19	170
SRJ-55-RD	55	30	78	16	1.0	10.0	M6	12	25	350
SRJ-65-RD	65	35	90	17.5	1.25	17.5	M8	15	35	570
SRJ-80-RD	80	45	114	21	1.5	22.5	M8	15	45	1400

订购型号：SRJ - ϕD - $\phi d1$ - $\phi d2$

