

FFUBA

铝合金联轴器 SWS

联轴器

特点

- 零背隙

●一体成型、小巧
- 刚性大

●偏角误差较佳
- 材质：铝合金

●不锈钢材质扭力较佳
- 适合译码器、小马力传动机构、高精密传动上
- 固定方式：止付螺丝固定式



规格

型 号	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回转速 (Rpm/min)	惯 性 (Kg·m²)	容许偏角 (°)	容许轴向位差 (mm)
SWS-16	0.3	0.6	24000	2.8x10 ⁻⁷	1	±0.2
SWS-20	0.5	1.0	19000	7.5x10 ⁻⁷	1	±0.2
SWS-25	1.0	2.0	15000	2.3x10 ⁻⁶	1	±0.2
SWS-32	2.0	4.0	12000	8.0x10 ⁻⁶	1	±0.2
SWS-40	5.0	10.0	9800	3.0x10 ⁻⁵	1	±0.2

尺寸

型 号	D	I	L	G	M	d1xd2 标准孔径公差(H7)		重 量(g)
						Min	Max	
SWS-16	16	6.8	18	3.0	M3	4	6	7.4
SWS-20	20	7.65	20	3.0	M4	5	10	12
SWS-25	25	9.6	25	4.0	M4	6	12	24
SWS-32	32	12.6	32	6.0	M5	6	14	50
SWS-40	40	15.3	40	7.5	M5	10	16	115

订购型号：SWS - øD - ød1 - ød2

