

特點

- 零背隙
- 剛性大
- 材質：鋁合金
- 適合譯碼器、小馬力傳動機構、高精密傳動上
- 固定方式：止付螺絲固定式
- 一體成型、小巧
- 偏角誤差較佳
- 不銹鋼材質扭力較佳



規格

型 號	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回轉速 (Rpm/min)	慣 性 (Kg·m ²)	容許偏角 (°)	容許軸向位差 (mm)
SWS-16	0.3	0.6	24000	2.8×10^{-7}	1	±0.2
SWS-20	0.5	1.0	19000	7.5×10^{-7}	1	±0.2
SWS-25	1.0	2.0	15000	2.3×10^{-6}	1	±0.2
SWS-32	2.0	4.0	12000	8.0×10^{-6}	1	±0.2
SWS-40	5.0	10.0	9800	3.0×10^{-5}	1	±0.2

尺寸

型 號	D	I	L	G	M	d1xd2標準孔徑公差(H7)		重 量(g)
						Min	Max	
SWS-16	16	6.8	18	3.0	M3	4	6	7.4
SWS-20	20	7.65	20	3.0	M4	5	10	12
SWS-25	25	9.6	25	4.0	M4	6	12	24
SWS-32	32	12.6	32	6.0	M5	6	14	50
SWS-40	40	15.3	40	7.5	M5	10	16	115

訂購型號：SWS - $\phi D - \phi d1 \times \phi d2$

