

FFUBA

铝合金联轴器 SGB-C

联轴器

特点

- 扭力大
 - 低惯性
 - 材质：铝合金
 - 适用于工作母机、伺服马达、高精度传动
 - 固定方式：夹紧式
- 零背隙
 - 高刚性



规格

型 号	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回转速 (Rpm/min)	惯 性 (Kg·m²)	容许偏心 (mm)	容许轴向位差 (mm)	容许偏角 (°)
SGB-40C	6	12	10000	17x10 ⁻⁶	0.02	±0.25	1.0
SGB-45C	9	18	10000	23x10 ⁻⁶	0.02	±0.30	1.0
SGB-50C	17	34	10000	48x10 ⁻⁶	0.02	±0.30	1.0
SGB-57C	25	50	10000	76x10 ⁻⁶	0.02	±0.40	1.0
SGB-65C	55	110	10000	185x10 ⁻⁶	0.02	±0.40	1.0

尺寸

型 号	D	B	I	F	L	M	d1xd2 (H7)		重 量(g)
							Min	Max	
SGB-40C	40	28	15	4.5	34.5	3-M4	8	16	88
SGB-45C	45	33	15	4.5	34.5	3-M4	8	18	100
SGB-50C	50	40	20	6.0	46	4-M5	10	20	188
SGB-57C	57	42	20	6.0	46	4-M5	12	25	205
SGB-65C	65	50	24	7.0	55	4-M6	12	28	368

订购型号：SGB- øD-C- ød1 - ød2

