

特點

- 扭力大
- 低慣性
- 材質：鋁合金
- 適用於工作母機、伺服馬達、高精密傳動
- 固定方式：夾緊式
- 零背隙
- 偏角誤差較佳



規格

型 號	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回轉速 (Rpm/min)	慣 性 (Kg·m ²)	容許偏心 (mm)	容許軸向位差 (mm)	容許偏角 (°)
SGW-40C	6	12	10000	15.3x10 ⁻⁶	0.2	±0.6	1.5
SGW-45C	9	18	10000	28.2x10 ⁻⁶	0.2	±0.6	1.5
SGW-50C	17	34	10000	53.6x10 ⁻⁶	0.2	±0.8	1.5
SGW-57C	25	50	10000	87.1x10 ⁻⁶	0.25	±0.8	1.5
SGW-65C	55	110	10000	225.9x10 ⁻⁶	0.3	±0.9	1.5

尺寸

型 號	D	B	I	F	G	L	M	d1xd2標準孔徑公差(H7)		重量(g)
								Min	Max	
SGW-40C	40	28	15	4.5	9	48	2-M4	8	16	100
SGW-45C	45	33	15	4.5	9	48	2-M4	10	18	120
SGW-50C	50	40	20	6.5	11	64	4-M5	10	20	230
SGW-57C	57	42	20	6.5	11	64	4-M5	10	22	248
SGW-65C	65	50	24	7.0	14	76	4-M6	12	28	540

訂購型號：SGW - ϕDC - $\phi d1 \times \phi d2$

