

規格

外型圖	型號品名	聲音模式	形狀	燈泡電壓	尺寸圖
	E1.B - 16Ø 蜂鳴器(焊端) 聲音10cm/80dB	1:間歇聲 2:連續聲	C:圓形 R:長方形 S:方形	1:AC.DC 6V 2:AC.DC 12V 3:AC.DC 24V 4:AC.DC 110V 5:AC.DC 220V	 端子2.8x0.5 墊 板厚0.5至6.0 圓形 $\phi 18$ (頂視) 防轉環 鎖環 8 22 0.6 9 18 24 18
	E4-16B R-B 16Ø 閃光蜂鳴器 聲音10cm/80dB	1:間歇聲 2:連續聲	無形狀選項	1:AC.DC 6V 2:AC.DC 12V 3:AC.DC 24V 4:AC.DC 110V 5:AC.DC 220V	 $\phi 19$ 9.5 45.5 4
	E4-16B K-B 16Ø 蜂鳴器 聲音10cm/80dB	1:間歇聲 2:連續聲	無形狀選項	1:AC.DC 6V 2:AC.DC 12V 3:AC.DC 24V 4:AC.DC 110V 5:AC.DC 220V	 $\phi 19$ 9.5 45.5 4
	E4-22B R-B 22Ø 閃光蜂鳴器 聲音10cm/80dB	1:間歇聲 2:連續聲	無形狀選項	1:AC.DC 6V 2:AC.DC 12V 3:AC.DC 24V 4:AC.DC 110V 5:AC.DC 220V	 $\phi 29$ 13 50 7Max $\phi 21$
	E4-22B K-B 22Ø 蜂鳴器 聲音10cm/80dB	1:間歇聲 2:連續聲	無形狀選項	1:AC.DC 6V 2:AC.DC 12V 3:AC.DC 24V 4:AC.DC 110V 5:AC.DC 220V	 $\phi 29$ 13 50 7Max $\phi 21$

Ø25式蜂鳴器

Ø30式蜂鳴器

 CT-SFM-PS52 AC/DC 12V 24V 110V AC 220V 380V 45.0 45.0 61.0 43.0 6.0 12.0 2-M3.5 可做標識記號 (使用油性水性筆) Can mark with pen		 CT-SFM-PS50 AC/DC 12V 24V 110V AC 220V 380V 45.0 45.0 61.0 43.0 6.0 12.0 2-M3.5 可做標識記號 (使用油性水性筆) Can mark with pen	
--	--	--	--

消耗功率:電子DC:25ma 最大功率:1W(PEAK) 音量:60分貝以上 防護等級:IP40 耐壓:1,000VAC 1分鐘