

FFUBA G2平面式按钮开关按钮开关

特点

- 规格：指示灯、按钮、带灯按钮、选择钮、钥匙钮、急停按钮，外框形状有圆形、方形、长方形三种规格。
- 性能：产品具有性能稳定、接触电阻小、绝缘性强、耐震动、耐冲击等特点；符合IEC60974-5-1、GB14048.5等标准。
- 结构：每个开关包含1C接点，每个按钮最多可配置2个2C接点。
- 特点：平面安装方式，产品前框仅高出面板2mm，按钮面可订制各种图案(P.s. 需有最低订购量)
- 防护等级：IP40



最小安装间距(mm)

圆型按钮	方型按钮	长方型按钮

规格

订购编号: G2. P1 C M 1C 3 R

G2	平面按钮	C	圆型	1C	接点1C	X	无灯非透明盖	R	紅
P1	按钮开关 & 指示灯	S	方型	2C	接点2C	1	AC/DC 6V	Y	黃
S2	2段选择	R	长方型	PS	指示灯此码省略	2	AC/DC 12V	G	綠
S3	3段选择	E	急停			3	AC/DC 24V	B	藍
K2	2段钥匙	M	复归型			4	AC/DC 110V	W	白
K3	3段钥匙	A	维持型			5	AC/DC 220V	K	黑
P4	急停开关	I	指示灯						
PP	电源符号	R	旋转重置						

FFUBA G2平面式按钮开关按钮开关

规格

●接点规格

额定绝缘电压			250V			
发热电流I _{th}			5A			
额定使用电压			12V	24V	110V	220V
额 定 使用电流	交流 50/60Hz	电阻性负载			1A	0.5A
		电感性负载			0.7A	0.5A
	直流	电阻性负载	1A	1A	0.2A	
		电感性负载	0.7A	0.7A	0.1A	
接点材料			银合金			

●LED规格











电 压	颜 色	电 流	寿 命
AC/DC6V	紅黃蓝绿白	20mA	约 4万小时
AC/DC12V	紅黃蓝绿白	20mA	约 4万小时
AC/DC24V	紅黃蓝绿白	20mA	约 4万小时
AC/DC110V	紅黃蓝绿白	2mA	约 4万小时
AC/DC220V	紅黃蓝绿白	2mA	约 4万小时

●性能特性

工作环境温度			-25℃~+55℃(无結冰状态)
工作环境湿度			45~85%RH
接触电阻			≤50mΩ
绝缘电阻			≥100MΩ
最高耐压	接点与灯珠脚之间		2000VAC 50/60Hz 1分钟
	同极端子之间		1000VAC 50/60Hz 1分钟
	不同电极端子之间		2000VAC 50/60Hz 1分钟
耐振动性			50Hz 振幅1.2mm
耐冲击性			≥10g
寿命	机械	复归型	100万次
		維持型,选择开关	50万次
		钥匙开关,急停开关	20万次
电气			5万次以上
耐焊錫热度			230℃时不超过3秒




FFUBA G2平面式按钮开关按钮开关

规格

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	G2.P1CI   指示灯	無	 0: 不带灯  1:AC.DC 6V  2:AC.DC 12V  3:AC.DC 24V  4:AC.DC 110V  5:AC.DC 220V	 R:紅   Y:黃   G:綠   B:藍   W:白 	
	G2.PPCM1C   电源平头按钮 复归型	Ⓜ 1C:1C			
	G2.PPCA1C   电源平头按钮 維持型				
	G2.P1CM1C   圆形平头按钮 复归型				
	G2.P1CA1C   圆形平头按钮 維持型				
	G2.P1SM1C   方形平头按钮 复归型				
	G2.P1SA1C   方形平头按钮 維持型				
	G2.P1RM1C   长方形平头按钮 复归型	Ⓜ 1C:1C			
	G2.P1RA1C   长方形平头按钮 維持型				
	G2.S2CA1CXK 圆形2段选择开关 維持型 V型	Ⓜ 1C:1C	不帶灯开关 无电压选项	 K:黑 	
	G2.S3CA2CXK 圆形3段选择开关 維持型 (接点只有2C)	Ⓜ 2C:2C			
	G2.S2CA1C   圆形2段帶灯选择开关 維持型 V型	Ⓜ 1C:1C	 0: 不带灯  1:AC.DC 6V  2:AC.DC 12V  3:AC.DC 24V  4:AC.DC 110V 5:AC.DC 220V	 R:紅   Y:黃   G:綠   B:藍   W:白 	
	G2.S3CA2C   圆形3段帶灯选择开关 維持型 (接点只有2C)	Ⓜ 2C:2C			






FFUBA G2平面式按钮开关按钮开关

规格

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	G2.S2SA1CXK 方形2段选择开关 维持型 V型	1C:1C	不帶灯开关 无电压选项	K:黑 ●	
	G2.S3SA2CXK 方形3段选择开关 维持型 (接点只有2C)	2C:2C			
	G2.S2SA1C△ 方形2段帶灯选择开关 维持型 V型	1C:1C	0: 不帶灯 1: AC.DC 6V 2: AC.DC 12V	R:紅 ● Y:黃 ● G:綠 ● B:藍 ● W:白 ○	
	G2.S3SA2C△ 方形3段帶灯选择开关 维持型 (接点只有2C)	2C:2C	3: AC.DC 24V 4: AC.DC 110V 5: AC.DC 220V		
	G2.S2RA1CXK 长方形2段选择开关 维持型 V型	1C:1C	不帶灯开关 无电压选项	K:黑 ●	
	G2.S3RA2CXK 长方形3段选择开关 维持型 (接点只有2C)	2C:2C			
	G2.S2RA1C△ 长方形2段帶灯选择开关 维持型 V型	1C:1C	0: 不帶灯 1: AC.DC 6V 2: AC.DC 12V	R:紅 ● Y:黃 ● G:綠 ● B:藍 ● W:白 ○	
	G2.S3RA2C△ 长方形3段帶灯选择开关 维持型 (接点只有2C)	2C:2C	3: AC.DC 24V 4: AC.DC 110V 5: AC.DC 220V		
	G2.K2CA1CXK 圆形2段钥匙开关 维持型 V型	1C:1C	不帶灯开关 无电压选项	K:黑 ●	
	G2.K3CA2CXK 圆形3段钥匙开关 维持型 (接点只有2C)	2C:2C			
	G2.K2CA1C△ 圆形2段帶灯钥匙开关 维持型 V型	1C:1C	0: 不帶灯 1: AC.DC 6V 2: AC.DC 12V	R:紅 ● Y:黃 ● G:綠 ● B:藍 ● W:白 ○	
	G2.K3CA2C△ 圆形3段帶灯钥匙开关 维持型 (接点只有2C)	2C:2C	3: AC.DC 24V 4: AC.DC 110V 5: AC.DC 220V		

FFUBA G2平面式按钮开关按钮开关

规格

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	G2.K2SA1CXK 方形2段钥匙开关 维持型 V型	1C:1C	不帶灯开关 无电压选项	K:黑 ●	
	G2.K3SA2CXK 方形3段钥匙开关 维持型 (接点只有2C)	2C:2C			
	G2.K2SA1C△ 方形2段带灯钥匙开关 维持型 V型	1C:1C	0: 不帶灯 1: AC.DC 6V 2: AC.DC 12V	R:紅 ● Y:黃 ● G:綠 ●	
	G2.K3SA2C△ 方形3段带灯钥匙开关 维持型 (接点只有2C)	2C:2C	3: AC.DC 24V 4: AC.DC 110V 5: AC.DC 220V	B:藍 ● W:白 ○	
	G2.K2RA1CXK 长方形2段钥匙开关 维持型 V型	1C:1C	不帶灯开关 无电压选项	K:黑 ●	
	G2.K3RA2CXK 长方形3段钥匙开关 维持型 (接点只有2C)	2C:2C			
	G2.K2RA1C△ 长方形2段带灯钥匙开关 维持型 V型	1C:1C	0: 不帶灯 1: AC.DC 6V 2: AC.DC 12V	R:紅 ● Y:黃 ● G:綠 ●	
	G2.K3RA2C△ 长方形3段带灯钥匙开关 维持型 (接点只有2C)	2C:2C	3: AC.DC 24V 4: AC.DC 110V 5: AC.DC 220V	B:藍 ● W:白 ○	
	G2.P4ER1CCXR 急停按钮	1C:1C	不帶灯开关 无电压选项	急停按钮 无颜色选项	
保护盖					
产品型号	G2.AC01C 圆形保护盖		G2.AC01S 方形保护盖		G2.AC01R 长方保护盖