

特點

- 耐水・耐油性 100 小時試驗合格
- 遠超過JIS規格的耐振性實現
- 2 台緊密結合安裝可能



規格

種類		透過型	回歸反射型	擴散反射型	限定反射型	廣角反射型
型 式	纜線式	JT-H1000N JT-S1000N	JR-H300N JR-S300N	JD-HR80N JD-SR80N	JD-HL03N JD-SL03N	JD-HW08N JD-SW08N
	接頭式	JT-H1000CN JT-S1000CN	JR-H300CN JR-S300CN	JD-HR80CN JD-SR80CN	JD-HL03N JD-SL03N	JD-HW08N JD-SW08N
檢出距離		10m	3m	800mm	20 ~ 50mm	80mm
光 源		紅外 LED	紅色 LED			
最小檢出物體		φ6mm	φ40mm	—		
應答時間		0.5ms 以下				
應差距離		—			20 %以下	
靈敏度調整		2 旋轉旋轉刻度 (加指示器)				
表示燈		輸出功率表示 (橙色 LED) 穩定表示 (綠色 LED)				
輸出功率控制		NPN 類型 Max100 mA/DC30 V				
輸出功率形態		明暗開關切換				
連接形態		纜線式：電纜長 2 m φ 4 mm 接頭式：M8×4 (pin)				
絕緣抵抗		20 M Ω 以上 (DC500 V 百萬)				
定 格	電源電壓	DC10 ~ 30V±10%				
	消費電流	照明器 :20 mA 以下 受光器 :15 mA 以下	20 mA 以下			
耐 雜 音	IEC 規格	CE 適合				
	內部規格	Feilen Level 3 明				
耐 環 境 性	使用周圍 溫度 /濕度	- 25 ~ + 55 ℃ (不結冰) / 35 ~ 85 % (不結露)				
	耐振動	耐久：10 ~ 55 Hz 複振幅 1.5 mm X,Y,Z 各方向 2 時間				
	耐衝擊	大約 100 G (1000 m/s2) X,Y,Z 各方向 3 次				
	保護構造	IEC 規格 IP67 JEM 規格 IP67g				
材質		外盒：PBT 鏡頭：聚碳酸酯 (回歸反射是 PMMA)				
重量 (不包含纜線)		透過型照明器：大約 13 g 其他：大約 15 g				

尺寸

