


特點

- 使用簡便，可直接插入快速接頭使用
- 設定壓力範圍：
 - 三線式：負壓 (0 ~ -101.3 kPa)
 - 正壓 (0 ~ 0.6 MPa)
- 二線式：常開 / 常閉型式 (-0.1 ~ 0.6 MPa)



特性說明


1 使用簡便

- 可直接插入快速接頭使用




2 體積小

- 最小的壓力傳感器 26(L) × 10(W) × 10.4(H) mm，即使在狹小的空間也可以方便安裝



3 節省空間



4 近距離檢測







規格表

型號	KP10A	KP10B	KP10V-02/04	KP10P-02/04
0.6 MPa 0 -101.3 kPa				
設定壓力範圍	- 0.1 ~ 0.6 MPa		0 ~ - 101.3 kPa	0 ~ 0.6 MPa
耐壓力	1.5 MPa		0.6 MPa	1.5 MPa
適用氣體	空氣，非腐蝕性，不可燃性			
使用電壓範圍	12 to 24 V DC ± 10 %，漣波峰值 ≤ 10 %		10.8 to 30 V DC (含漣波峰值)	
最大開關電流	5 ~ 40 mA		≤ 80 mA	
洩漏電流	≤ 1 mA		-	
內部電壓降	≤ 5 V		NPN ≤ 0.8 V, PNP ≤ 0.8 V	
消費電流	-		≤ 10 mA	
開關輸出	現在壓力 ≥ 設定壓力 : ON	現在壓力 ≥ 設定壓力 : OFF	NPN 或 PNP	
輸出短路保護	無		有	
壓力設定方式	旋鈕調整			
重覆精度	± 1 % F.S.			
反應時間	約1 ms			
應差	≤ 4 % F.S.		≤ 3 % F.S.	
動作顯示燈	指示燈紅色 : ON			
防護等級	IP40			
溫度特性	± 3 % F.S. (0 ~ 50 °C 溫度範圍內)			
週圍溫度	動作 : 0 ~ 60 °C，保存 : -20 ~ 70 °C (無水露及不結冰狀況下)			
週圍濕度	動作及保存 : 35 ~ 85 % RH (無水露)			
耐振動	複振幅 1.5 mm 或 10 G，每一分鐘 10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz · X · Y · Z 每個方向各 2 小時			
耐衝擊	980 m/s ² (100 G) X · Y · Z 每個方向各 3 次			
接管規格	R4 : Ø4 mm ; R6 : Ø6 mm ; F1 : R1/8", M5 ; F2 : NPT1/8", M5 ; F3 : G1/8"(BSPP), M5 ; M5 : M5 * 0.8			
電線規格	外徑 ø2.6 · 2 / 3 芯，耐油電線 (0.18 mm ²)			
重量(包含3公尺的電線)	約50g			



輸出電路接線圖

KP10A & KP10B





KP10□ - 02 - □ - □

NPN 輸出




KP10□ - 04 - □ - □

PNP 輸出




輸出模式


KP10A



KP10B



KP10□ - 02,04



型號規格說明

K P 1 0 A - R 4 - []

開關規格

- A : 當壓力高於設定壓力值時，開關開啟 (常開型 N.O.)。
- B : 當壓力高於設定壓力值時，開關關閉 (常閉型 N.C.)。

K P 1 0 V - 0 2 - R 4 - []

壓力類型

- V : 負壓 (0 ~ -101.3 kPa)
- P : 正壓 (0 ~ 0.6 MPa)

輸出類型

- 02 : NPN 輸出
- 04 : PNP 輸出


電線長度 / 接頭

- 空白 : 3M 電線
- C : M8 3Pin 公頭

接管規格	R4	R6	F1 / F2 / F3	M5
外觀				
接管口徑	R4 : Ø4 mm	R6 : Ø6 mm	F1 : R1/8", M5 F2 : NPT1/8", M5 F3 : G1/8" (BSPP), M5	M5 : M5 * 0.8


壓力的設定

- 壓力設定旋鈕是設定壓力傳感器動作時之壓力，當順時鐘旋轉時壓力設定值增加，逆時鐘旋轉時壓力設定值減少。
- 調整壓力設定旋鈕時，請用適合壓力設定旋鈕溝槽之小螺絲起子，輕輕轉動旋鈕以做調整。轉到旋鈕無法轉動時，請不要再轉動，以免破壞壓力設定旋鈕導致功能失常。




注意事項

- 當安裝壓力傳感器時請使用扳手於金屬部份，請勿使用扳手於塑膠部份。
- 當金屬部份鎖過緊，安裝的螺絲、固定架及壓力傳感器可能會破損。鎖不夠緊，壓力傳感器有可能會鬆脫或漏氣。
- 安裝完成後加入氣體及通電，做適當的操作及漏氣的測試，以檢驗是否安裝正確。




尺寸圖

KP10□ - 02, 04 - □ - C




公頭接線方式

KP10A - □ - C、KP10B - □ - C




公頭接線方式


KP10□ - 02, 04 - □ - C




KP10□ - 02, 04 - F1, F2, F3




KP10□ - 02, 04 - R6



KP10□ - 02, 04 - M5



KP10□ - 02, 04 - R4




單位：mm

特性


- 使用簡便：可直接插入快速接頭使用
- 體積小：26 × 10 × 10.4 mm
- 額定壓力範圍：
 - 連成壓 (-100 ~ 100 kPa)
 - 複合壓 (-101 ~ 500 kPa)
 - 低壓 (0 ~ 100 kPa)
 - 負壓 (0 ~ -101.3 kPa)
 - 正壓 (0 ~ 1.0 MPa)
 - 微壓 S1 (0 ~ 10 kPa)
 - 微壓 S2 (0 ~ 5 kPa)



吸附確認



管道壓力檢測



半導體




規格表

型號	KP10S1	KP10S2	KP10C-01	KP10L-01	KP10V-01	KP10R-01	KP10P-01
1.0 MPa 0 -101.3 kPa							
額定壓力範圍	0 ~ 10 kPa	0 ~ 5 kPa	-100 ~ 100 kPa	0 ~ 100 kPa	0 ~ -101.3 kPa	-101 ~ 500 kPa	0 ~ 1.0 MPa
耐壓力	20 kPa		0.2 MPa			1.5 MPa	
適用氣體	空氣，非腐蝕性，不可燃性						
電源電壓	12 to 24 V DC (5 % 漣波峰值)						
消費電流	≤ 15 mA		≤ 10 mA				
線性類比輸出	1 ~ 5 V ± 1 % F.S. / 直線性 ± 0.5 % F.S.	1 ~ 5 V ± 1.5 % F.S. / 直線性 ± 1 % F.S.	1 ~ 5 V ± 1 % F.S. / 直線性 ± 0.5 % F.S.				
防護等級	IP40						
溫度特性	± 3 % F.S. (0 ~ 50 °C 溫度範圍內)		± 2 % F.S. (0 ~ 50 °C 溫度範圍內)				
週圍溫度	動作：0 ~ 50 °C，保存：-20 ~ 70 °C (無水露及不結冰狀況下)						
週圍濕度	動作及保存：35 ~ 85 % RH (無水露)						
耐振動	複振幅 1.5 mm 或 10 G，每一分鐘 10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz，X、Y、Z 每個方向各 2 小時						
耐衝擊	980 m/s ² (100 G) X、Y、Z 每個方向各 3 次						
接管規格	R4：ø4 mm；R6：ø6 mm；F1：R1/8"，M5；F2：NPT1/8"，M5；F3：G1/8" (BSPP)，M5；M5：M5 * 0.8						
電線規格	外徑 ø2.6，3 芯，耐油電線 (0.18 mm ²)						
重量 (包含 3 公尺的電線)	約 50 g						

輸出電路接線圖


KP10S□ - 01 - □ - □

Analog 輸出 (1 ~ 5 V)




KP10□ - 01 - □ - □

Analog 輸出 (1 ~ 5 V)




輸出模式

KP10S□ - 01 - □ - □



KP10□ - 01 - □ - □



型號規格說明

K P 1 0 V - 0 1 - R 4 - □

壓力類型

C : 連成壓 (-100 ~ 100 kPa)
R : 複合壓 (-101 ~ 500 kPa)
L : 低壓 (0 ~ 100 kPa)
V : 負壓 (0 ~ -101.3 kPa)

P : 正壓 (0 ~ 1.0 MPa)
S1 : 微壓 (0 ~ 10 kPa)
S2 : 微壓 (0 ~ 5 kPa)

輸出類型

01 : Analogue 輸出 (1 ~ 5 V)

接管口徑


R4 : $\varnothing 4$ mm
R6 : $\varnothing 6$ mm
F1 : R1/8", M5
F2 : NPT1/8", M5
F3 : G1/8" (BSPP), M5
M5 : M5 * 0.8

電線長度 / 接頭


空白 : 3M 電線
C : M8 3Pin 公頭

尺寸圖


KP10□ - 01 - □ - C




公頭接線方式




KP10□ - 01 - R4




KP10□ - 01 - R6



KP10□ - 01 - F1, F2, F3



KP10□ - 01 - M5



單位 : mm