

特點

- 高效節能，比傳統日光燈節能70%以上
- 壽命高達3萬小時，是傳統日光燈的5-8倍
- 無輻射、無頻閃、無紫外線
- 採用超高亮晶片，以低衰減工藝封裝而成的貼片式LED
- 燈體採用2mm 厚的鋁基板，確保LED 晶片熱

量快速散發至鋁材外殼



訂購型號

型號選別						使用場合
LT - T5 - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3						1. 便利商店、醫院、工廠、賣場 2. 配電箱、自動化設備 3. 居家照明、間接照明
1碼	長度	碼2	磁鐵	碼3	開關	
1	1呎	無記號	不加磁鐵	無記號	不附開關	
2	2呎	M	加磁鐵	SW	附開關	
4	4呎					

規格

型 號	LT-T5-01(附磁鐵加M)	LT-T5-02(附磁鐵加M)	LT-T5-04(附磁鐵加M)
工作電壓	AC 100-240V		
輸入功率	5W±1W	10W±1W	20W±1W
功率因數PF	≤0.9		
光 通 量	300~350lm	850~900lm	1200~1300lm
LED類型	2835		
顯色指數Ra	≤70		
燈管長度L (一體燈管)	290±3mm	550±3mm	1170±3mm
燈管直徑	W22*H28mm		
發 光 面	PC磨砂罩		
發光角度	120°		
色 溫	3000-3500K · 5500-6500K		
使用壽命	>30000小時		

安裝示意圖



在燈管支架一端輸入110-220V電壓即可
2根燈管通過連接頭可實現並聯



配件包

※注意:安裝和卸下前必須關閉電源

工作環境參數

工作溫度	-20°C~50°C
工作濕度	10%~90%
存儲溫度	-40°C~80°C

注意事項

- 安裝與維修時必須切斷整個系統電源，並按說明書要求接線，以防損壞電器，人身觸電。
- 加電前請先確認工作電壓是否正確，誤接電壓可能會造成燈飾永久破壞。
- 在拆開包裝使用前，請查實LED燈有沒有存在運輸過程所造成的損壞。如果出現損壞，請立即通知你的供應商並不要使用產品。
- 凡私自拆開產品部件不保修。
- 凡不按照說明書要求安裝、使用所造成燈具的損壞，本公司概不負責。