

特点

- 不需校准 •防止震动的环境
- DC 9V~30V直流电压
- 可调的硬件和软件过滤器
- 10权衡比较模式可以选择
- 内置的Modbus RTU模式网络
- 高速通信，波特率为57600 bps
- 轻松连接与人机Inter face, PLC和PC
- 内置RS-232C/RS-422/RS-485接口
- 直接输入负载细胞信号电压值(mV/V)



规格

产品规格	
串行I/ O	COM1(CH1):RS-232C/RS-422/RS-485
串行通信协议(COM1)	ModBus RTU, 连续模式下,打印模式
最高显示分辨率	$\pm 60,000 D (-199999 \sim 999999)$
A / D 分辨率	8,000,000 计数
A / D 转换速率	Max. 1000 次/秒
A / D 转换方法	$\Delta \Sigma$
输入灵敏度	最小 $\cdot 0.2 \text{ UV/D}$
负载细胞	5VDC $\pm 5\%$, 280 mA (up to 8 L.C. at 350 Ω)
显示	6数字7段LED显示
主电源	9~30 VDC max. 2VA
物理尺寸	96w x 48h x 112d mm
面板开孔尺寸	92(+1.0/-0) w x 46 (+1/-0)h mm
净重	0.3kg
工作温度	0 $^{\circ}\text{C}$ ~40 $^{\circ}\text{C}$

型号

AB-3000-XXXX

N(标准输出)
CR□□(标准输出)

尺寸

Front view	Side view	Back view	Cutout

UNIT : mm