

產品特點

- 短路、過載、反極性保護，支援 DC10–30V。
- 檢測距離旋鈕可調，搭配指示燈。
- 濾光片與石英鏡片，抗干擾耐高溫。
- 純銅導線，導電佳、防水防油。
- 進口雷射頭，高靈敏度、壽命長。



工作指示燈

信號輸出時亮燈



距離調節位

順時針旋轉加長檢測距離
逆時針旋轉減短檢測距離

玻璃鍍膜濾光片

進口雷射頭元件

銅鍍鎳管件



產品尺寸

M12-LD200N



M18-LD300N



產品參數

產品型號	M12-LD200N(反射式)	M18-LD300N(反射式)
檢測距離	20-200mm(可調)	30-300mm(可調)
產品尺寸	M12*58mm	M18*60mm
輸出方式	NPN/PNP常開/常閉	
響應時間	5ms	
外殼材質	銅鍍鎳	
開關遲滯	<15%(Sr)	
光斑大小	標配2.0mm左右	標配3.0mm左右
重複精度	<5-10%(Sr)	
工作電壓	10-30VDC	
防護等級	IP65	
無負載電流	<10mA	
工作環境	0°C-50°C	
最大負載	150mA	
溫度飄移	<10%(Sr)	
漏電流	<0.01mA	
短路保護	YES	
電壓降	<1.5V	
過載保護	180mA	
開關頻率	100HZ	
標配線長	2米	

產品接線圖

