

FFUBA 16ø/19ø/22ø/25ø 金属开关 金属开关




特点

- 工作温度：-25°C ~ +55°C
- 工作湿度：45 ~ 85%RH
- 接触电阻：50mΩ以下
- 绝缘电阻：DC500V电压下，100MΩ以上
- 机械寿命：按钮开关复归型20万次、其它开关10万次
- 电气寿命：按钮开关复归型10万次、其它开关5万次
- 防护等级：IP40
- 额定绝缘电压：250V
- 额定通电电流：3A




规格

订购编号：F□. P1 C M 1C 3 R. R													
F16	16mm金属开关	P1	按钮开关 & 指示灯	C	圆形	1C	接点1C	1	AC/DC 6V	R	紅	R	环状亮
F19	19mm金属开关	S2	2段 选择	M	复归型	2C	接点2C	2	AC/DC 12V	Y	黃	D	中间亮
F22	22mm金属开关	S3	3段 选择	A	維持型	PS:蜂鸣器 此码省略		3	AC/DC 24V	G	綠		
F25	25mm金属开关	K2	2段钥匙	PS:蜂鸣器此 码省略				4	AC/DC 110V	B	藍		
		K3	3段钥匙					5	AC/DC 220V	W	白		
		B1	蜂鸣器										




16ø 金属开关

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	F16.P1CM1A-Z 16ø无灯金属按钮 经济型(平头)	僅有1A 接点选项	无带灯开关 无电压选项	无带灯开关 无电压选项	
	F16.P2CM1A-Z 16ø无灯金属按钮 经济型(凸头)	僅有1A 接点选项	无带灯开关 无电压选项	无带灯开关 无电压选项	
	F16.P1CM○C 16ø无灯金属按钮 复归型 F16.P1CA○C 16ø无灯金属按钮 维持型	○ 1:1C ○ 2:2C	无带灯开关 无电压选项	无带灯开关 无电压选项	







16ø 金属开关

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	F16.P1CM $\odot$ $\square$ $\triangle$.D 16ø 金属按钮 复归型 (中间亮) F16.P1CA $\odot$ $\square$ $\triangle$.D 16ø 金属按钮 维持型 (中间亮)	$\odot$ 1:1C $\odot$ 2:2C	$\square$ 1:AC.DC 6V $\square$ 2:AC.DC 12V $\square$ 3:AC.DC 24V	$\triangle$ R:紅 $\triangle$ Y:黃 $\triangle$ G:綠 $\triangle$ B:藍 $\triangle$ W:白	
	F16.P1CM $\odot$ $\square$ $\triangle$.R 16ø 金属按钮 复归型 (环状亮) F16.P1CA $\odot$ $\square$ $\triangle$.R 16ø 金属按钮 维持型 (环状亮)	$\odot$ 1:1C $\odot$ 2:2C	$\square$ 1:AC.DC 6V $\square$ 2:AC.DC 12V $\square$ 3:AC.DC 24V	$\triangle$ R:紅 $\triangle$ Y:黃 $\triangle$ G:綠 $\triangle$ B:藍 $\triangle$ W:白	
	F16.P1CM $\odot$ $\square$ $\triangle$.R 16ø 金属按钮 复归型 (电源符号) F16.P1CA $\odot$ $\square$ $\triangle$.R 16ø 金属按钮 维持型 (电源符号)	$\odot$ 1:1C $\odot$ 2:2C	$\square$ 1:AC.DC 6V $\square$ 2:AC.DC 12V $\square$ 3:AC.DC 24V	$\triangle$ R:紅 $\triangle$ Y:黃 $\triangle$ G:綠 $\triangle$ B:藍 $\triangle$ W:白	




19ø 金属开关

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	F19.P1CM1A-Z 19ø 无灯金属按钮 经济型(平头)	僅有1A 接点选项	无带灯开关 无电压选项	无带灯开关 无电压选项	
	F19.P2CM1A-Z 19ø 无灯金属按钮 经济型(凸头)	僅有1A 接点选项	无带灯开关 无电压选项	无带灯开关 无电压选项	
	F19.P1CM $\odot$ C 19ø 无灯金属按钮 复归型 F19.P1CA $\odot$ C 19ø 无灯金属按钮 维持型	$\odot$ 1:1C	无带灯开关 无电压选项	无带灯开关 无电压选项	




19ø 金属开关

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	F19.P1CM 19ø 金属按钮 复归型 (中间亮) F19.P1CA 19ø 金属按钮 维持型 (中间亮)	1:1C	1:AC.DC 6V 2:AC.DC 12V 3:AC.DC 24V 4:AC.DC 110V 5:AC.DC 220V	R:紅 Y:黃 G:綠 B:藍 W:白	
	F19.P1CM 19ø 金属按钮 复归型 (环状亮) F19.P1CA 19ø 金属按钮 维持型 (环状亮)	1:1C	1:AC.DC 6V 2:AC.DC 12V 3:AC.DC 24V 4:AC.DC 110V 5:AC.DC 220V	R:紅 Y:黃 G:綠 B:藍 W:白	
	F19.B1C 19ø 金属闪光蜂鸣器 (间歇声)	蜂鸣器无接点选项	2:AC.DC 12V 3:AC.DC 24V 4:AC.DC 110V 5:AC.DC 220V	蜂鸣器无颜色选项	
	F19.S2CA 19ø 金属2段选择开关 维持型 V型 F19.S3CA 19ø 金属3段选择开关 维持型 (接点只有2C)	1:1C	1:AC.DC 6V 2:AC.DC 12V 3:AC.DC 24V 4:AC.DC 110V 5:AC.DC 220V	R:紅 Y:黃 G:綠 B:藍 W:白	
	F19.K2CA 19ø 金属2段钥匙开关 维持型 V型 F19.K3CA 19ø 金属3段钥匙开关 维持型 (接点只有2C)	1:1C	不帶灯开关 无电压选项	鑰匙旋鈕開關 无颜色选项	
	F19.P1CM 19ø 金属按钮 复归型 (电源符号) F19.P1CA 19ø 金属按钮 维持型 (电源符号)	1:1C	1:AC.DC 6V 2:AC.DC 12V 3:AC.DC 24V 4:AC.DC 110V 5:AC.DC 220V	R:紅 Y:黃 G:綠 B:藍 W:白	

22ø 金属开关

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	F22.P1CM C 22ø 无灯金属按钮 复归型 F22.P1CA C 22ø 无灯金属按钮 维持型	1:1C	无带灯开关 无电压选项	无带灯开关 无颜色选项	 L值:复归型为35.8 维持型为40.8
	F22.P1CM D 22ø 金属按钮 复归型 (中间亮) F22.P1CA D 22ø 金属按钮 维持型 (中间亮)	1:1C	1:AC.DC 6V 2:AC.DC 12V 3:AC.DC 24V 4:AC.DC 110V 5:AC.DC 220V	R:红 Y:黄 G:绿 B:蓝 W:白	 L值:复归型为35.8 维持型为40.8
	F22.P1CM R 22ø 金属按钮 复归型 (环状亮) F22.P1CA R 22ø 金属按钮 维持型 (环状亮)	1:1C	1:AC.DC 6V 2:AC.DC 12V 3:AC.DC 24V 4:AC.DC 110V 5:AC.DC 220V	R:红 Y:黄 G:绿 B:蓝 W:白	 L值:复归型为35.8 维持型为40.8

25ø 金属开关

外型图	型号品名	接点	灯泡电压	颜色	尺寸图
	F25.P1CM C 25ø 无灯金属按钮 复归型 F25.P1CA C 25ø 无灯金属按钮 维持型	1:1C 2:2C	无带灯开关 无电压选项	无带灯开关 无颜色选项	 L值:复归型为38.4 维持型为41.4
	F25.P1CM D 25ø 金属按钮 复归型 (中间亮) F25.P1CA D 25ø 金属按钮 维持型 (中间亮)	1:1C 2:2C	1:AC.DC 6V 2:AC.DC 12V 3:AC.DC 24V 4:AC.DC 110V 5:AC.DC 220V	R:红 Y:黄 G:绿 B:蓝 W:白	 L值:复归型为38.4 维持型为41.4
	F25.P1CM R 25ø 金属按钮 复归型 (环状亮) F25.P1CA R 25ø 金属按钮 维持型 (环状亮)	1:1C 2:2C	1:AC.DC 6V 2:AC.DC 12V 3:AC.DC 24V 4:AC.DC 110V 5:AC.DC 220V	R:红 Y:黄 G:绿 B:蓝 W:白	 L值:复归型为38.4 维持型为41.4