

特點

- 偵測器符合NEMA-4標準
- 可以偵測發熱且移動的物體
- 可以承受70°C的工作環境溫度
- 低價位的非接觸式紅外線測溫器
- 提供K或J Type熱電偶輸出或輸出mV的信號
- 具有極低的輸出阻抗，可以直接取代熱電偶偵測器



規格

型 號	MLT-J	MLT-K	MLT-V
測溫範圍	-20° ~ 500°C		
輸出信號	J Type	K Type	10mV / °C
精 確 度	mV: ±1.5% 或 ±2°C J、K: 讀值 ±1.5% ±2°C 或 ±4°C		
重 覆 性	讀值 ±0.5% 或 ±2°C		
解 析 度	0.1°C		
反應時間	150毫秒mSec(95%反應)		
距離目標比	D:S = 13:1		
頻譜反應	8 ~ 14 μm		
放 射 率	0.1 ~ 1.10		
電 源	12 ~ 24 VDC · 10 mA		
J、K輸出阻抗	100Ω		
最低負載阻抗	50KΩ		
環境等級	IP 65, NEMA 4		
操作溫度/相對溼度	-10 ~ 70°C / 10 ~ 95%		
接 線	附有標準1公尺長的訊號及電源線		
尺寸/重量	19mm x 94mm x 200g		

尺寸

