

FFUBA PB 小头压力变送器 压力开关

特点

- 高精度： $< \pm 0.5\%$
- 抗腐蚀性SUS304&SUS316L 不锈钢设计
- 安装容易、结构精简、体积轻巧
- 抗突波、抗干扰EMC
- 无内部密封元件
- 高过载能力、稳定性高




规格

压力范围	-1 bar ~ 250 bar(依订购规格)	压力接口	1/4"PT, 1/4"NPT, 1/4"PF
精确度	$< \pm 0.5\%$ F.S.	过载压力	3×F.S.
重复精度	$< \pm 0.5\%$ F.S.	爆裂压力	绝对压力：10×F.S., 相对压力：5×F.S.
操作温度	-40 ~ 105°C	负载电阻	$< 1000\Omega$
电器接头	DIN43650 Micro mini, 出线式	供应电压	8 ~ 30 VDC
输出信号	4 ~ 20 mA(2 wires)	反应速度	$< 1\text{ms}$
保护等级	IP65 (OPTION : IP68)		

订购编号

选用型号规格：PB - 代码1 - 代码2 - 代码3 - 代码4									
1	压力范围	码1	压力范围	码2	电气接头	码3	输出信号	码4	牙 口
V1	-1 ~ 0 bar	P10	0 ~ 10 bar	D	DIN	A	4-20mA	PT	1/4 PT
C1	-1 ~ +1 bar	P16	0 ~ 16 bar	CB	出线	oth	其他	NPT	1/4 NPT
P03	0 ~ 0.3 bar	P25	0 ~ 25 bar						
P06	0 ~ 0.6 bar	P40	0 ~ 40 bar						
P1	0 ~ 1 bar	P100	0 ~ 100 bar						
P4	0 ~ 4 bar	P250	0 ~ 250 bar						
P6	0 ~ 6 bar								

接线图



脚 位	0-10V/3 wire	4-20mA /2wire
1	电源(DC12-30v)	电源(DC8-30v)
2	讯号输出	讯号输出
3	电源负极	N/A
4	E-case	E-case