

FFUBA PB小頭壓力傳送器壓力開關

特點

- 高精確度： $< \pm 0.5\%$
- 抗腐蝕性SUS304&SUS316L不鏽鋼設計
- 安裝容易、結構精簡、體積輕巧
- 抗突波、抗干擾EMC
- 無內部密封元件
- 高過載能力、穩定性高




規格

壓力範圍	-1 bar ~ 250 bar(依訂購規格)	壓力接口	1/4"PT, 1/4"NPT, 1/4"PF
精確度	$< \pm 0.5\%$ F.S.	過載壓力	3×F.S.
重覆精度	$< \pm 0.5\%$ F.S.	爆裂壓力	絕對壓力：10×F.S., 相對壓力：5×F.S.
操作溫度	-40 ~ 105°C	負載電阻	$< 1000\Omega$
電器接頭	DIN43650 Micro mini, 出線式	供應電壓	8 ~ 30 VDC
輸出信號	4 ~ 20 mA(2 wires)	反應速度	$< 1\text{ms}$
保護等級	IP65 (OPTION : IP68)		

訂購編號

選用型號規格：PB – 代碼1 – 代碼2 – 代碼3 – 代碼4									
碼1	壓力範圍	碼1	壓力範圍	碼2	電氣接頭	碼3	輸出信號	碼4	牙口
V1	-1 ~ 0 bar	P10	0 ~ 10 bar	D	DIN	A	4-20mA	PT	1/4 PT
C1	-1 ~ +1 bar	P16	0 ~ 16 bar	CB	出線	oth	其他	NPT	1/4 NPT
P03	0 ~ 0.3 bar	P25	0 ~ 25 bar						
P06	0 ~ 0.6 bar	P40	0 ~ 40 bar						
P1	0 ~ 1 bar	P100	0 ~ 100 bar						
P4	0 ~ 4 bar	P250	0 ~ 250 bar						
P6	0 ~ 6 bar								

接線圖



腳位	0-10V/3 wire	4-20mA /2wire
1	電源(DC12-30v)	電源(DC8-30v)
2	訊號輸出	訊號輸出
3	電源負極	N/A
4	E-case	E-case