

特點

- 體積小，適合小空間安裝
- 有DIN及直接出線可選
- 輸出4~20mA或0~10V
- 接口材質：SUS316L



規格表

規 格	PR-□-□-A	PR-□-□-V
輸出方式	4~20mA	0~10V
工作電壓	8~30VDC(2 wires)	12~30VDC(3 wires)
輸出負載	1KΩ max.	20mA max.
線性精度	±0.5% of F.S. max.	
重複精度	±0.2% of F.S. max.	
反應時間	1 ms max.	
工作環境	-25°C ~ +85°C ; 85%RH max.(Condensation permitted)	
溫度飄移	±0.02% of F.S. per °C max.	
零點長期穩定度	±0.15%. per year max.	
最大過載壓力	200% of rated pressure max.	
最大破壞壓力	300% of rated pressure max.	
壓力膜片材質	Ceramic Al ₂ O ₃ (96%)	
接口材質	SUS-316L	
上蓋材質	Nylon	
密封材質	VITON	
接線方式	DIN43650 micro mini or Lead wire optioned	
電介強度	2.5kv / 1 minute min.	
絕緣強度	100 MΩ / 500vdc	
安 規	CE & RoHS	
保護等級	IP-65(IP-67 直接出線)	

型號規格說明

選用型號規格：PR - 代碼1 - 代碼2 - 代碼3 - 代碼4							
碼1	壓力範圍	碼1	壓力範圍	碼2	出線方式	碼3	輸出信號
V1	-1~0Bar	P16	0~16.0Bar	D	mini DIN	A	4-20mA
C1	-1~+1Bar	P25	0~25.0Bar	B	DIN	V	0~10V
P03	0~0.3Bar	P50	0~50.0Bar	2M	出線2M		
P06	0~0.6Bar	P100	0~100.0Bar	□M	訂製長度		
P1	0~1.0Bar	P150	0~150.0Bar				
P3	0~3.0Bar	P200	0~200.0Bar				
P6	0~6.0Bar	P250	0~250.0Bar				
P10	0~10.0Bar	P400	0~400.0Bar				
						碼4	牙口
						14PT	PT:1/4"
						18PT	PT:1/8"
						14G	G:1/4"
						oth	其他

尺寸圖

mini DIN	標準 DIN	直接出線

電路接線圖

DIN		直接出線	
4~20mA	0~10V	4~20mA	0~10V
4~20mA(LM)	0~10V(LM)		