

## 特點

- 零背隙
- 一體成型
- 耐酸鹼
- 偏角誤差較佳
- 絕緣佳
- 適合用於譯碼器
- 溫度環境適用於70°C之內
- 固定方式：止付螺絲固定式
- 材質：塑膠(黑、白)



## 規格

型號	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回轉速 (Rpm/min)	慣性 (Kg·m <sup>2</sup> )	容許偏心 (mm)	容許偏角 (°)	容許軸向位差 (mm)
SCP-16	0.15	0.3	6000	1.3x10 <sup>-7</sup>	0.2	2.5	±0.3
SCP-20	0.25	0.5	8000	4.0x10 <sup>-7</sup>	0.2	2.5	±0.3
SCP-25	0.5	1.0	10000	10.0x10 <sup>-7</sup>	0.2	2.5	±0.3

## 尺寸

型號	D	I	L	G	M	d1xd2標準孔徑公差(H7)		重量(g)
						Min	Max	
SCP-16	16	6.5	23	3	M3	5	8	5
SCP-20	20	7.5	26	3.5	M4	6	8	8
SCP-25	25	8.5	31	4	M4	6	12	15

訂購型號：SCP -  $\phi D$  -  $\phi d1 \times \phi d2$

