

特點

- 荷重：50~500kg
- 陽極處理
- 低身小尺寸，安裝空間小
- 設計使用於空間高度有限的應用上，螺牙方式固定，拉壓力量測皆可使用
- 材質為鋁合金
- 膠封方式密封
- 防水等級為IP66



規格

技術規格 Specification		
Rated Capacities capacity	額定荷重	50/100/200/500 KG
Rated Output	額定輸出	2.0 mV/V $\pm$ 0.25%
Non-linearity	非線性	0.5%F.S
Hysteresis	遲滯	0.5%F.S
Repeatability	重複性	0.5%F.S
20mins Creep/DR	蠕變/回零(20分鐘)	0.5%F.S
Temperature Effect On Output	輸出溫度影響	0.3 %F.S/10 $^{\circ}$ C
Temperature Effect On Zero	零點溫度影響	0.5%F.S/10 $^{\circ}$ C
Zero Balance	零點平衡	$\pm$ 0.100 mV/V
Input Impedance	輸入阻抗	385 $\pm$ 15 Ω
Output Impedance	輸出阻抗	350 $\pm$ 3 Ω
Insulation Impedance	絕緣阻抗	$\geq$ 5000 M Ω
Safe Overload	安全過載率	150 %F.S
Ultimate Overload	極限過載率	200 %F.S
Operating Temperature Range	工作溫度範圍	-20~60 $^{\circ}$ C
Recommended Excitation	建議工作電壓	5~12 VDC
Maximum Excitation	最大工作電壓	15 VDC
Construction	材質	鋁合金 Aluminum Alloy
Protection Class	防水等級	IP66
Cable	電纜線	Φ 6 $\times$ 3 m
Mode of Connection	接線方式	紅：電源+，黑：電源-，綠：信號+，白：信號- Red (EXC+) ,Black (EXC-) ,Green (SIG+) ,White (SIG-)

尺寸

正面圖



背面圖

