

特點

- 微壓力量測：5 ~ 50kg
- 精度 0.5%
- 低身小尺寸(直徑19.1mm, 高度9mm) · 安裝空間小
- DC5設計使用於空間與高度有限的應用上 · 適用於微壓力之量測
- 材質為鋁合金
- 膠封方式密封
- 防水等級為IP65



規格

技術規格 Specification		
Rated Capacities capacity	額定荷重	5, 10, 20, 50 kg
Rated Output	額定輸出	2.0 ± 0.1 mV/V
Non-linearity	非線性	0.3%F.S
Hysteresis	遲滯	0.3%F.S
Repeatability	重複性	0.1%F.S
20mins Creep/DR	蠕變/回零(20 分鐘)	0.3%F.S
Temperature Effect On Output	輸出溫度影響	0.3%F.S/10°C
Temperature Effect On Zero	零點溫度影響	0.3%F.S/10°C
Zero Balance	零點平衡	±0.100mV/V
Input Impedance	輸入阻抗	350±10Ω
Output Impedance	輸出阻抗	350±10Ω
Insulation Impedance	絕緣阻抗	≥2000 MΩ
Safe Overload	安全過載率	150 %F.S
Ultimate Overload	極限過載率	200 %F.S
Operating Temperature Range	工作溫度範圍	-20~60 °C
Recommended Excitation	建議工作電壓	5 VDC
Maximum Excitation	最大工作電壓	10 VDC
Construction	材質	鋁合金 Aluminum Alloy
Protection Class	防水等級	IP65
Cable	電纜線	Φ3×1 m
Mode of Connection	接線方式	紅：電源+ · 黑：電源- · 綠：信號+ · 白：信號- Red (EXC+), Black (EXC-), Green (SIG+), White (SIG-)

尺寸

