

特點

- 沒有空間安裝的地方也放心
- 適應高速線0.5ms的高速反應
- 耐噪音於CE規格適合，實現小型化
- 經常能信賴的耐久力，耐衝擊性100G達成
- 安全基準VDE規格適合
- 世界各地都能使用，各國的嚴厲的規格也對應



規格

種 類		回歸反射型
型 式	纜線式	SR-Q50NW
	連接器式	SR-Q50CNW
檢出距離		300m
光 源		紅色 LED
點直徑		Φ40mm
應答時間		0.5ms 以下
靈敏度調整		1 旋轉刻度
表示燈		輸出表示明燈(橙色 LED)
控制輸出		NPN 類型 Max100 mA/DC30 V
輸出形態		亮時開・暗時開・開關切換
連接形態		纜線式:電纜長 2m φ3.5mm/ 連接器式:M8×4 pin
絕緣抵抗		20 MΩ 以上 (DC500V mega)
定位	電源電壓	DC10 ~ 30V± 10% 脈動(p-p) 10%以上
	消費電流	30 mA 以下
耐雜音	IEC 規格	CE 適合
	內部規格	Feilen Level 3 明亮
耐環 境性	使用周圍 溫度 / 濕度	- 25 ~ + 55 °C (不結冰) / 35 ~ 85 % RH (不結露)
	使用周圍光度	太陽光 : 10,000lx 熱燈光 : 3,000lx
	耐振動	耐久 : 10 ~ 55 Hz 複振幅 1.5 mm X,Y,Z 各方向 2 時間
	耐衝擊	大約 100 G (1000 m/s ²) X,Y,Z 各方向 3 次
	保護構造	IEC 規格 IP67
材質		外盒 : (PSF+PBT 聚碳酸酯)
質量(不含編碼)		約 5g

尺寸

