

特點

- 雷射瞄準
- 溫度寬廣
- 精確度高
- 量測鎖定
- 堅固耐用
- 穩定性高
- 背光顯示
- °C°F切換



規格

型 號	ST632	ST653	ST660
測溫範圍	-20° 至 500°C	-32° 至 535°C	-50° 至 999°C
距離量測點比	D : S = 8 : 1	D : S = 12 : 1	D : S = 12 : 1
放 射 率	固定0.95	0.10 至 1.00 可調	固定0.95
單點雷射	✓	✓	✓
最後測量溫度	✓	✓	✓
溫度顯示	即時	即時，最高，最低，高低溫差，平均	即時
LED背光	✓	✓	✓
顯示保留(6秒)	✓	✓	✓
高/低警報裝置		✓	
10點記憶值		✓	
板機鎖定		✓	
溫度解析度	0.2°C 或 0.2°F	0.1°C 或 0.1°F	0.1°C 或 0.1°F
精 確 度	±2% 或 ±2°C		
重 覆 性	±1°C		
反應時間	0.5秒		
頻譜反應	5至14微米(μm)		8至14微米(μm)
操作溫度	0 至 50°C		
相對濕度	10 至 90% RH		
電 源	9V電池x1		
重量/尺寸	135g/150x133x45mm	187g/170x133x45mm	187g/170x133x45mm

尺寸

