

特點

- 應用簡單，毋須使用儀表
- 適合已有控制模組，例如PLC之應用
- 適合控制應用，若需精密較高顯示，建議仍使用儀表
- 類比輸出 0~10V 或 4~20mA



L*W*H: 51.5*22.2*19.3mm
Cable Length: φ3*2M

規格

技術規格 Specification		
Analog output	類比輸出	1~5V or 0~10V or 4~20mA
Measuring Accuracy	精確度	0.025% F.S. (23±5°C)
Output Ripple	輸出連波	<0.025% F.S. (23±5°C)
Zero adjustable Range	零點調整範圍	±10%F.S
Zero adjustable Range	輸出調整範圍	±25%F.S
Temperature Coefficient	溫度係數	>100 M Ohm/500VDC
Insulation Resistance	絕緣阻抗	2KVac/1min (input/case)
Dielectric Strength	絕緣耐壓能力	<0.5% change in output under 2W-150MHz at 2meters
RFI Protection	RFI 保護	0~60°C(20~90RH non-condensed)
Operating Temperature Range	工作溫度範圍	24 VDC/14~30VDC
Recommended Excitation /Applicable Range	建議工作電壓 /可用供電範圍	5±0.2%VDC
Loadcell Supplied Voltage	荷重元供應電壓	1K Ohm (voltage output)
Output Load Capacity	輸出負載能力	<(Vs-7V)/0.02A Ohm(current output)
Construction	材質	PC+ABS 工程塑膠
Cable	電纜線	Φ3×2.0m
Mode of Loadcell Connection	荷重元接線方式	紅：電源+，黑：電源-，綠：信號+，白：信號- Red (EXC+), Black (EXC-), Green (IN+), White (IN-)
Mode of Transmitter Connection	放大器電源 /訊號接線方式	棕：電源+，藍：電源-/訊號-，黑：訊號+- Brown (EXC+), Blue (EXC-/SIG-), Black (SIG+)

尺寸

