

特点

- 零背隙
- 高刚性
- 材质：钢
- 缓冲材：不锈钢弹片
- 适合用于中大型伺服马达
- **固定方式：止付螺丝固定式**
- 一般皆含键槽加工使之固定
- 高扭力
- 低惯性



规格

型 号	一般扭力 (N.m)	最大扭力 (N.m)	最高回转速 (Rpm/min)	惯 性 (Kg·m ²)	容许轴向位差 (mm)	容许偏角 (°)
SAP-68	40	80	20000	3	±0.8	1
SAP-82	80	160	17000	8.7	±1.0	1
SAP-94	180	360	15000	16	±1.2	1
SAP-104	245	490	13000	26	±1.4	1
SAP-126	441	882	11000	65	±1.6	1
SAP-144	780	1560	9000	99	±1.8	1
SAP-168	1170	2340	5100	238	±1.0	1
SAP-180	1960	3920	4800	365	±1.0	1
SAP-215	4903	9806	4300	830	±1.0	1

尺寸

型 号	D	B	d		L	I	F	H	M	P
			Min	Max						
SAP-68	68	40	10	25	56	25	6	28	4-M6	13
SAP-82	82	54	12	35	56.2	25	6.2	34	4-M6	13
SAP-94	94	58	12	38	69.6	30	9.6	40	4-M8	23
SAP-104	104	68	20	45	76	33	10	42	4-M8	20
SAP-126	126	78	20	50	91	40	11	50	4-M10	25
SAP-144	144	88	20	60	102	45	12	57	4-M10	20
SAP-168	168	104	30	70	164	75	14	108	6-M10	
SAP-180	180	120	30	85	176	80	16	115	6-M10	
SAP-215	215	128	40	90	200	90	20	128	6-M16	

订购型号：SAP- ØD - Ød1 x Ød2

