







FFUBA 标准型雷射感测器 光电感测器

特点


- 标准固定孔25.4mm，与小型光电相同尺寸
- 2台并排使用具防干扰功能
- 低应差≤3%，不受颜色影响
- 在100mm处，光点可达1mm
- 防水等级IP67
- 高速应答表现250μ sec




型号总览表				
种 类		检测距离	产品型号	出力方式
透过型	标准型	 → 30m → 	PL-T30MN	NPN
反射型	镜 反射型 面	 → 10m → 	PL-R10MN	NPN
	扩 反射型 散	 → 400mm →  被测物	PL-D40N	NPN
	小 反射型 光点	 → 5-100mm →  被测物	PL-DB10N	NPN
	小 反射型 光点	 → 10-300mm →  被测物	PL-DB30N	NPN

回路图

透过型受光器/镜片反射/反射型



透过型投光器



FFUBA 标准型雷射感测器 光电感测器

规格

种 类	透过型	镜面反射型	扩散反射型	小光点反射型	小光点反射型
型 号	PL-T30MN	PL-R10MN	PL-D40N	PL-DB10N	PL-DB30N
检出距离	30m	0.2~10m	400mm	5~100mm	10~300mm
设定距离范围	—			20~100mm	50~300mm
光 源	紅色LED				
光点直径	约Ø2mm/ 距离2m	约Ø2.5mm/ 距 离5m	约Ø2mm/ 距 离400mm	約Ø1mm/ 距离100m	約Ø1.5mm/ 距离300m
应答时间	250μs 以下				
应差距离	—		20%	3%	5%
显 示 灯	动作指示灯：橙色LED 安定指示灯：綠色LED				
出力方式	NPN类型 Max 100 mA / DC30V				
动作方式	遮光on / 入光on，开关切换				
接 线	出线式：线长2m，直径：Ø3.8mm				
电源电压	DC10~30V				
电源消耗	投光：15mA以下 受光：15mA以下	20mA以下		30mA以下	
IEC规格	CE 适合				
内部规格	Feilen Level 3				
使用周围温湿度	-10℃~+50℃(不结冰) / 35~85% RH (不结露)				
使用周围光度	太阳光：10,000 lx，白热光：3,000 lx				
耐 振 动	耐久：10~55Hz 复振幅：1.5mm X, Y, Z 各方向2 时间				
耐 冲 击	大约50g (50m/s ²) X, Y, Z 各方向3次				
保护等级	IP67				
材 质	外盒：ABS 镜头：聚碳酸脂				

尺寸图

